



SCC-10KBIF

SANTEC 720p HD-CVI IR-Außenkamera,
3.6 mm Fixobjektiv, IR-LED 20 m, 12 V DC, IP-66

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

SANTEC CVI Tag/Nacht-Kompaktkamera für den Innen- wie Außenbereich nach IP-66. Durch den eingebauten IR-Scheinwerfer mit einer Reichweite bis zu 20 m und Festobjektiv 3,6 mm Brennweite, ist sie nicht nur am Tage sondern nachts einsetzbar. Die Auflösung ist 720p bei 25 Bildern / Sekunde. Die Kamera wird mit Wandhalter mit integrierter Kabelführung geliefert.

► Technische Spezifikationen:

| | |
|--|-----------------------------|
| Typ | Tag/Nacht Kompaktkamera |
| Videonorm | CVI-PAL |
| Format Bildsensor | 1/2.9" 1 MegaPix |
| Typ Bildsensor | 1/2.9" CMOS |
| Horizontale Bildauflösung (TVL) | 720p |
| Aktive Bildelemente | 1280(H) x 720(V) |
| Signalverarbeitung | Digital (DSP) |
| Synchronisation | Intern |
| Objektivtyp | Festbrennweite |
| Objektivbrennweite | 3,6mm |
| Blickwinkel horizontal | 69° |
| IR-Sperrfilter | IR-Sperrfilter (mechanisch) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 / 0,0 Lux |
| Automatische Verstärkungsreglung (AGC) | AGC |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | 2D |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



► Technische Spezifikationen:

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Videoausgang | BNC, 75 Ohm 1 Vss |
| Schutzart | IP-66 |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Kamerabefestigung | Wandarm mit Kabelmanagement |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäuseausführung | Kunststoff |
| Integrierter IR-Scheinwerfer | Ja |
| Leucht-Reichweite (m) | bis zu 20 |
| IR-Ausleuchtwinkel horizontal | 50 ° |
| IR-Ausleuchtwinkel vertikal | 30 ° |
| IR-Wellenlänge (nm) | 850 |
| Betriebsspannung | 12 V DC |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 2 |
| Betriebstemperatur (°C) | -30 bis +60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 30 - 90 |
| Abmessungen DxT (mm) | 70 x 154 |
| Gewicht | 200 g |
| Kennzeichnung | CE |
| Besonderheiten | Koaxübertragung bis zu 500m, Smart-IR |

► Hinweis:

Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

► Weitere Bilder:



► Empfohlenes Zubehör:

| | |
|----------------|--|
| VCA-12V-1.5ASA | SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter |
| KOAX-0.6/100 | Koaxial-Kabel 0,6 / 3,7 75 Ohm Innenverlegung, 100 m Ring |

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.