





Loudspeaker cable

normal flexibel / normal flexible

hochflexibel / high flexible (HFL)

Typ	Type	INKA® 6275	INKA® 6215	INKA® 6225	INKA® 6240	INKA® 6215 HFL	INKA® 6225 HFL	INKA® 6240 HFL	INKA® 6260 HFL
Leiterquerschnitt (mm ²)	Cross section (mm ²)	2x0,75	2x1,5	2x2,5	2x4,0	2x1,5	2x2,5	2x4,0	2x6,0
Artikel Nr.	Article No.	52382	52383	52384	52385	52393	52394	52395	52396
Aufbau	Construction								
Leiter	Conductor	Kupfer-Litze, blank / Copper-strand, bare				hochflexible Kupfer-Litze, blank / flexible copper-strand, bare			
Konstruktion Ø (mm)	Construction Ø (mm)	27x0,19	32x0,24	54x0,24	54x0,31	189x0,10	322x0,10	511x0,10	777x0,10
Isolation ca. (mm)	Insulation approx. (mm)	2,2x4,9	2,6x5,5	3,3x7,0	4,3x8,2	3,1x6,5	3,6x7,5	5,0x10,2	6,1x12,5
Material	Material	PVC	PVC	PVC	PVC	weiches PVC, transparent, cadmiumfrei / soft PVC, transparent, cadmium free			
Farben 1)	Colours 1)								
Kennzeichnung	Identification	eine Ader glatt, eine Ader gerillt / one core smooth, one core fluted				eine Ader mit rotem Kennstreifen / one core with red line, on transparent coating			
Elektrische Eigenschaften	Electrical properties								
Schleifwiderstand Max. (mΩ/m)	Loop resistance max. (mΩ/m)	47	23	14	9	23	14	9	6
Kapazität ca. (pF/m)	Capacitance approx. (pF/m)	60	67	67	64	67	53	50	54
Induktivität (μH/m)	Inductance (μH/m)								
bei 1 kHz	at 1 kHz	0,61	0,54	0,54	0,58	0,54	0,48	0,49	0,46
10 kHz	10 kHz	0,73	0,59	0,62	0,65	0,61	0,55	0,56	0,54
100 kHz	100 kHz	0,73	0,59	0,62	0,65	0,62	0,59	0,60	0,56
1000 kHz	1000 kHz	0,67	0,52	0,56	0,59	0,55	0,54	0,56	0,53
Mechanische Eigenschaften	Mechanical properties								
Gewicht (kg/km) ca.	Weight (kg/km) approx.	21	38	64	102	38	64	102	135
Kupfergewicht (kg/km) ca.	Copper weight (kg/km) ca.	14,4	28,8	48,0	76,8	28,8	48,0	76,8	115
Aufmachung (Angaben in Meter)	Packing (Values in metre)								
Spule	cardboard spool	100	100	100	100	100	100	100	50
Trommel* (*nur transparent )	drum* (*only transparent )		500	500	500				

1) andere Farben auf Anfrage / other colours subject to prior request

Alle Werte sind Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten. / Technical alterations reserved.



INTERKABEL® Internationale Seil- und Handels-GmbH

Ihr Vertriebspartner *(Stempel / Aufkleber)*

An der Schleuse 3 • D-35606 Solms
Telefon +49 (0) 64 41 - 95 56-0
Telefax +49 (0) 64 41 - 95 56-48/49
www.interkabel.de • info@interkabel.de