

Elektronische Durchlauferhitzer DDLE EASY



Beschreibung

Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort. Temperaturwahl (von ca. 30 °C bis 60 °C). Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbinen zur präzisen Durchflussmengenerfassung, elektronische Luftblasenerkennung. Weitgehend konstante Auslauftemperaturen bei Druck- und Zulauftemperaturschwankungen. Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung. Für den Anschluss an VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. Einfache Montage durch separates Montageblech und Drehverschluss, mit Montageschablone, Haubendemontage von vorne, ohne Schrauben, Elektroanschluss von oben oder unten. Stromversorgung mit Festanschluss. Übertischmontage, Untertischmontage mit Sonderzubehör UT 104 möglich. Anschluss an alle handelsüblichen geschlossenen Armaturen. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV.

Vorteile

- Elektronischer Durchlauferhitzer mit gutem Temperaturkomfort
- Weitgehend konstante Auslauftemperaturen bei Druckschwankungen und Zulauftemperaturschwankungen
- Zwei Festtemperaturen 42 °C und 55 °C mit Anwendungssymbolen
- Schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz
- Elektronische Luftblasenerkennung

Übersicht



Typ	DDLE 18 EASY	DDLE 21 EASY	DDLE 24 EASY
Bestell-Nr.	228840	228841	228842
Nennspannung	400 V	400 V	400 V
Anschlussleistung von/bis	18 kW	21 kW	24 kW
Tiefe	93 mm	93 mm	93 mm
Nennstrom	26 A	31 A	35 A
Absicherung	25 A	32 A	35 A
Temperatureinstellung	42 oder 55 °C	42 oder 55 °C	42 oder 55 °C
Spezifischer Widerstand	900 Ohm cm	900 Ohm cm	900 Ohm cm
Leitfähigkeit bei 15 Grad C	111 mS/m	111 mS/m	111 mS/m
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Gewicht mit Wasserfüllung	4 kg	4 kg	4 kg
Höhe	485 mm	485 mm	485 mm
Breite	226 mm	226 mm	226 mm

