

PE-Durchgangsklemme mit Schraubanschluss Klemmenbreite  
8,2mm Farbe grün-gelb Querschnitt: 6 mm<sup>2</sup>



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Produkt-Bezeichnung	Reihenklempen ALPHA FIX
Ausführung des Produkts	PE-Durchgangsklemme
Produktvariante	PE-Klemme zur Montage auf Tragschiene nach IEC 60715
Ausführung der Reihenklempen / Klemmenebenen intern gebrückt	Nein

  

Allgemeine technische Daten	
Klemmen-Rastermaß	8,2 mm

  

Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0

  

Erscheinungsbild	
Farbe	grün-gelb

  

Produktdetails	
Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte	Ja

Anzahl	
Anzahl der Klemmebenen	1
Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene	2

Anschlüsse	
Abisolierlänge	10 mm
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• eindrätig <ul style="list-style-type: none"> <li>— minimal 0,2 mm<sup>2</sup></li> <li>— maximal 10 mm<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>• feindrätig <ul style="list-style-type: none"> <li>— mit Aderendbearbeitung / minimal 0,2 mm<sup>2</sup></li> <li>— mit Aderendbearbeitung / maximal 6 mm<sup>2</sup></li> </ul> </li> </ul>	
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimal 1,5 N·m</li> <li>• maximal 1,8 N·m</li> </ul>	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Schraubanschluss</li> <li>• 2 Schraubanschluss</li> </ul>	
Position / der Anschlussklemme	seitlich

Mechanischer Aufbau	
Höhe / bei niedrigstbauender Montageart	47,5 mm
Länge	47,7 mm
Befestigungsart	Hutschiene 35 mm
Nettogewicht	23 g
Material / des Isolierkörpers	Thermoplast

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• während Betrieb / minimal -25 °C</li> <li>• während Betrieb / maximal 55 °C</li> </ul>	

Approbationen Zertifikate	
Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e	Nein

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
		<a href="#">sonstig</a>



[sonstig](#)

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8WH1000-0CH07>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WH1000-0CH07/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8WH1000-0CH07](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8WH1000-0CH07)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>