

LXA0641-FLL-X*/Y* FA M. RICHTUNGSÄNDERUNG . .

Ausführung

Produkt-Bezeichnung Einspeisekasten für Schienenverteilersystem LX

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP IP00

Hauptstromkreis

Betriebsfrequenz / Bemessungswert

- minimal 50 Hz
- maximal 50 Hz

Betriebsspannung / bei AC

- bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 690 V

Betriebsstrom

- für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 2 000 A

Mechanischer Aufbau

Höhe 430 mm

Breite 750 mm

Länge 0,83 m

Befestigungsart Decke / Wand

Material / der Stromschiene Aluminium

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:660670>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/BVP:660670/all>

Biiddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:660670

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>