

LXA0730-FLH-X*/Y* FA M. RICHTUNGSÄNDERUNG . .

Ausführung**Produkt-Bezeichnung** Einspeisekasten für Schienenverteilersystem LX**Schutzart und Schutzklasse****Schutzart IP** IP00**Hauptstromkreis****Betriebsfrequenz / Bemessungswert**

- minimal 50 Hz
- maximal 50 Hz

Betriebsspannung / bei AC

- bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 690 V

Betriebsstrom

- für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 2 500 A

Mechanischer Aufbau**Höhe** 930 mm**Breite** 400 mm**Länge** 1,05 m**Befestigungsart** Decke / Wand**Material / der Stromschiene** Aluminium**Weitere Informationen****Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:660694>**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/BVP:660694/all>**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:660694**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>