

LXA0230-FLR-X\*/Y\* FA M. RICHTUNGSÄNDERUNG . .

## Ausführung

**Produkt-Bezeichnung** Einspeisekasten für Schienenverteilersystem LX

## Schutzart und Schutzklasse

**Schutzart IP** IP00

## Hauptstromkreis

### Betriebsfrequenz / Bemessungswert

- minimal 50 Hz
- maximal 50 Hz

### Betriebsspannung / bei AC

- bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 690 V

### Betriebsstrom

- für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 1 000 A

## Mechanischer Aufbau

**Höhe** 280 mm

**Breite** 750 mm

**Länge** 0,83 m

**Befestigungsart** Decke / Wand

**Material / der Stromschiene** Aluminium

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:660606>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/BVP:660606/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=BVP:660606](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:660606)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>