



|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| Artikelnummer           |  |   |
| LV-Kurztext             |  | UP 257/41 Bewegungsmel.,Montagehöhe 1,10 m,DELTA style,platinmetallic   |
| Ausschreibungstext      |  | als Passiv-Infrarot-Melder für den Innenbereich, Montagehöhe 1,10 m, mit Fresnel-Linse in 2 Ebenen mit 18 Segmenten, mit Erfassungswinkel 180°, reduzierbar auf 90° links oder rechts durch Steckblende, Reichweite nach vorne ca. 10 m, Reichweite seitlich 2 x ca. 6 m, mit Potentiometer zur stufenlosen Einstellung der Reichweite zwischen 20 % und 100 %, mit integriertem Helligkeitsfühler, mit in Stufen parametrierbaren Helligkeitsgrenzen von ca. 1 bis 1000 lx (Tagbetrieb bis Nachtbetrieb), über verschiedene Applikationsprogramme als Einzelgerät oder im Haupt- und Nebenstellenbetrieb einsetzbar, mit wahlweise zyklischem Senden, einstellbarer Nachlaufzeit und Totzeit nach Ende der Erfassung, mit Sperrung und Freigabe des Meldebetriebes über externe Bustelegramme, zum Aufstecken auf einen Busankoppler UP 110 oder UP 114, Schutzart IP 20 |
| <b>Technische Daten</b> |  |   |
| Anzahl der Kanäle       |  | 1   |

|                                       |    |                    |
|---------------------------------------|----|--------------------|
| Ausführungsart, Erläuterungen         |    | Montagehöhe 1,10 m |
| Ausführungsart, Unterkategorie        |    | DELTA style        |
| Befestigungsart                       |    | Unterputz          |
| Erfassungswinkel horizontal           | °  | 180 ... 180        |
| Farbe                                 |    | sonstige           |
| Wertebereich                          | lx | 1 ... 1 000        |
| Material des Gehäuses                 |    | Kunststoff         |
| Montagehöhe optimal                   | m  | 1,1                |
| Nebenstelleneingang                   |    | Ja                 |
| Lichtempfindlichkeit einstellbar      |    | Nein               |
| Treppenhausüberwachung                |    | Ja                 |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung |    | Nein               |
| Reichweite maximal                    |    |                    |
| • frontseitig                         | m  | 10                 |
| • seitlich                            | m  | 6                  |
| Höhe x Breite x Tiefe                 | mm | 23                 |

#### Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



#### Weitere Informationen

**Gamma-TD (Technische Dokumentation, ETS Produktdatenbank, Ausschreibungstexte)**

<http://www.siemens.de/gamma-td?ssn=5WG1257-2AB41>

**Gamma - Katalog**

<http://www.siemens.de/gamma-katalog>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5WG1257-2AB41&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5WG1257-2AB41&lang=de)

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5WG1257-2AB41>

letzte Änderung:

18.02.2017