

DELTA style, platinmetallic Jalousiesteuerung Komfort Komplettgerät
68x 68mm



Ausführung

Ausführung der Zusammenstellung	Basiselement mit Bedienaufsatz
Ausführung des Sensors / anschließbar	
• Glasbruchmelder	Nein
• Lichtsensor	Ja
• Regensensor	Nein
• Windsensor	Nein

Allgemeine technische Daten

Gangreserve	24 h
Montageart	Befestigung mit Krallen und Schraube
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	Thermoplast

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP20
---------------------	------

Schaltvermögen

Schaltvermögen Wirkleistung	1 000 W
------------------------------------	---------

Hauptstromkreis

Betriebsfrequenz	
• Anfangswert	50 Hz
• Endwert	50 Hz
Betriebsspannung / Nennwert	230 V

Erscheinungsbild

RAL-Farbnummer	9010
Farbe	sonstige
siemensspezifische Farbe/Varianten	platinmetallic

Produktdetails

Produktbestandteil	
• integriert / Zeitschaltuhr	Ja
• Nebenstelleneingang	Nein
• Zufallsgenerator	Ja
Produkteigenschaft	
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein

Produktfunktion

Produktfunktion	
• Astro-Programm	Ja
• Aussperricherung	Nein
• Memoryfunktion	Nein

Mechanischer Aufbau

Befestigungsart	Unterputz
Material / des Gehäuses	Kunststoff

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



VDE

[sonstig](#)



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TC1560-1>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TC1560-1/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TC1560-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

