

Schütz, AC - 3, 15 kW / 400 V, DC 72 V, 0,7 ... 1,25* US, 3-polig,
Baugröße S2, Schraubanschluss



Abbildung ähnlich

| | |
|--|------------------------|
| Produkt-Markename | SIRIUS |
| Produkt-Bezeichnung | Leistungsschütz |
| Allgemeine technische Daten | |
| Baugröße des Schützes | S2 |
| Isolationsspannung | |
| • Bemessungswert | 690 V |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | 6 kV |
| maximal zulässige Spannung für sichere Trennung | |
| • zwischen Spule und Hauptkontakten gemäß EN 60947-1 | 400 V |
| Schutzart IP | |
| • frontseitig | IP00 |
| • der Anschlussklemme | IP00 |
| Schockfestigkeit bei Rechteckstoß | |
| • bei DC | 10g / 5 ms, 5g / 10 ms |
| Schockfestigkeit bei Sinusstoß | |

| | |
|--|------------------------|
| • bei DC | 15g / 5 ms, 8g / 10 ms |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) | |
| • des Schützes typisch | 10 000 000 |
| • des Schützes mit aufgesetztem elektronikgerechtem Hilfsschalterblock typisch | 5 000 000 |
| • des Schützes mit aufgesetztem Hilfsschalterblock typisch | 10 000 000 |

Umgebungsbedingungen

| | |
|----------------------------|----------------|
| Umgebungstemperatur | |
| • während Betrieb | -40 ... +70 °C |
| • während Lagerung | -55 ... +80 °C |

Hauptstromkreis

| | |
|--|--------------------|
| Polzahl für Hauptstromkreis | 3 |
| Anzahl der Schließer für Hauptkontakte | 3 |
| Anzahl der Öffner für Hauptkontakte | 0 |
| Betriebsstrom | |
| • bei AC-1 bei 400 V — bei Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert | 50 A |
| • bei AC-1 — bis 690 V bei Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert | 50 A |
| — bis 690 V bei Umgebungstemperatur 60 °C Bemessungswert | 45 A |
| • bei AC-3 — bei 400 V Bemessungswert | 32 A |
| — bei 690 V Bemessungswert | 20 A |
| anschließbarer Leiterquerschnitt im Hauptstromkreis bei AC-1 | |
| • bei 60 °C minimal zulässig | 10 mm ² |
| • bei 40 °C minimal zulässig | 16 mm ² |
| Betriebsstrom für ca. 200000 Schaltspiele bei AC-4 | |
| • bei 400 V Bemessungswert | 15,6 A |
| • bei 690 V Bemessungswert | 11 A |
| Betriebsstrom | |
| • bei 1 Strombahn bei DC-1 — bei 24 V Bemessungswert | 45 A |
| — bei 110 V Bemessungswert | 4,5 A |
| • bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-1 — bei 24 V Bemessungswert | 45 A |
| — bei 110 V Bemessungswert | 25 A |
| • bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-1 | |

| | |
|--|-----------|
| — bei 24 V Bemessungswert | 45 A |
| — bei 110 V Bemessungswert | 45 A |
| Betriebsstrom | |
| • bei 1 Strombahn bei DC-3 bei DC-5 | |
| — bei 24 V Bemessungswert | 35 A |
| — bei 110 V Bemessungswert | 2,5 A |
| • bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-3 bei DC-5 | |
| — bei 24 V Bemessungswert | 45 A |
| — bei 110 V Bemessungswert | 25 A |
| • bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-3 bei DC-5 | |
| — bei 24 V Bemessungswert | 45 A |
| — bei 110 V Bemessungswert | 45 A |
| Betriebsleistung | |
| • bei AC-1 | |
| — bei 230 V bei 60 °C Bemessungswert | 18 kW |
| — bei 400 V Bemessungswert | 31 kW |
| — bei 690 V Bemessungswert | 54 kW |
| — bei 690 V bei 60 °C Bemessungswert | 54 kW |
| • bei AC-2 bei 400 V Bemessungswert | 15 kW |
| • bei AC-3 | |
| — bei 230 V Bemessungswert | 7,5 kW |
| — bei 400 V Bemessungswert | 15 kW |
| — bei 500 V Bemessungswert | 18,5 kW |
| — bei 690 V Bemessungswert | 18,5 kW |
| Betriebsleistung für ca. 200000 Schaltspiele bei AC-4 | |
| • bei 400 V Bemessungswert | 8,2 kW |
| • bei 690 V Bemessungswert | 10 kW |
| thermischer Kurzzeitstrom befristet auf 10 s | 320 A |
| Verlustleistung [W] bei AC-3 bei 400 V bei Bemessungswert Betriebsstrom je Leiter | 1,8 W |
| Leerschalthäufigkeit | |
| • bei DC | 1 500 1/h |
| Schalhäufigkeit | |
| • bei AC-1 maximal | 1 200 1/h |
| • bei AC-2 maximal | 750 1/h |
| • bei AC-3 maximal | 1 000 1/h |
| • bei AC-4 maximal | 250 1/h |
| Steuerstromkreis/ Ansteuerung | |
| Spannungsart der Steuerspeisespannung | DC |
| Steuerspeisespannung bei DC | |
| • Bemessungswert | 72 V |

| | |
|---|--------------|
| Ausführung des Überspannungsbegrenzers | mit Varistor |
| Anzugsleistung der Magnetspule bei DC | 46 W |
| Halteleistung der Magnetspule bei DC | 14 W |
| Schließverzug | 50 ... 95 ms |
| • bei DC | |
| Öffnungsverzug | 20 ... 30 ms |
| • bei DC | |
| Lichtbogendauer | 10 ... 15 ms |

Hilfsstromkreis

| | |
|---|--|
| Anzahl der Öffner | 1 |
| • für Hilfskontakte — unverzögert schaltend | |
| Anzahl der Schließer | 2 |
| • für Hilfskontakte — unverzögert schaltend | |
| Betriebsstrom bei AC-12 maximal | 10 A |
| Betriebsstrom bei AC-15 | 3 A |
| • bei 230 V Bemessungswert | |
| • bei 400 V Bemessungswert | |
| Betriebsstrom bei DC-12 | 1 A |
| • bei 60 V Bemessungswert | |
| • bei 110 V Bemessungswert | |
| • bei 220 V Bemessungswert | 3 A |
| Betriebsstrom bei DC-13 | 0,3 A |
| • bei 24 V Bemessungswert | |
| • bei 60 V Bemessungswert | |
| • bei 110 V Bemessungswert | |
| • bei 220 V Bemessungswert | 1 A |
| Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte | Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 1 mA) |

UL/CSA Bemessungsdaten

| | |
|--|-------------|
| Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL | A600 / Q600 |
|--|-------------|

Kurzschluss-Schutz

| | |
|--|--|
| Ausführung des Sicherungseinsatzes | Sicherung gL/gG: 125 A Sicherung gL/gG: 63 A Sicherung gL/gG: 10 A |
| • für Kurzschlusschutz des Hauptstromkreises | |
| — bei Zuordnungsart 1 erforderlich | |
| — bei Zuordnungsart 2 erforderlich | |
| • für Kurzschlusschutz des Hilfsschalters erforderlich | |

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

| | |
|------------------------|--|
| Befestigungsart | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022 |
|------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--------|
| • Reiheneinbau | Ja |
| Höhe | 110 mm |
| Breite | 80 mm |
| Tiefe | 167 mm |
| einzuhaltender Abstand | |
| • zu geerdeten Teilen | |
| — seitwärts | 6 mm |

Anschlüsse/Klemmen

| | |
|--|--|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| • für Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
| • für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss |
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | |
| • für Hauptkontakte | |
| — eindrätig | 2x (0,75 ... 16 mm ²) |
| — mehrdrätig | 2x (0,75 ... 25 mm ²) |
| — eindrätig oder mehrdrätig | 2x (0,75 ... 16 mm ²) |
| — feindrätig mit Aderendbearbeitung | 2x (0,75 ... 16 mm ²) |
| — feindrätig ohne Aderendbearbeitung | 2x (0,75 ... 16 mm ²) |
| • bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte | 2x (18 ... 2) |
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | |
| • für Hilfskontakte | |
| — eindrätig | 2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²), max. 2x (0,75 ... 4 mm ²) |
| — feindrätig mit Aderendbearbeitung | 2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) |
| • bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12 |

Approbationen/Zertifikate

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Schiffbau |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkzeugnis](#)



| | |
|-----------|-----------|
| Schiffbau | sonstiges |
|-----------|-----------|



[sonstig](#)

[Bestätigungen](#)

| |
|-----------|
| sonstiges |
|-----------|

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT1034-1KJ84-0LA0>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT1034-1KJ84-0LA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1034-1KJ84-0LA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1034-1KJ84-0LA0&lang=de



| | |
|-----------------------|----------------------|
| SIEMENS | 3RT103_-1K_4_-LA0 |
| Format / Size: DIN A3 | Maßstab / Scale: 1:1 |



letzte Änderung:

13.04.2017