

SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Verbindungskabel Länge 1 Meter zum Verbinden des sicheren Drehzahlwächters 3TK2810-1 mit dem Adapter zum Anschluss von Encodern (3TK2810-1A/3TK2810-1B)



Allgemeine technische Daten

Installationsumgebung bezogen auf EMV

Dieses Produkt ist nur für Umgebung Class A geeignet. In Haushaltsumgebung kann dieses Gerät unerwünschte Funkstörungen verursachen. In diesem Fall ist der Anwender verpflichtet, geeignete Maßnahmen durchzuführen.

Allgemeine technische Daten

Ausführung des Eingangs

- Rückführeingang
- Starteingang

Nein
Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses Stecksocket

Nein

Produktfunktion

Eignung zur Verwendung

- Überwachung von Positionsschaltern
- Überwachung von NOT-AUS-Kreisen
- Überwachung von Ventilen
- Überwachung von taktilen Sensoren
- Überwachung von Magnetschaltern

Nein
Nein
Nein
Nein
Nein

- sicherheitsgerichtete Stromkreise

Nein

Approbationen/Zertifikate

Eignungsnachweis

- TÜV-Zulassung
- UL-Zulassung
- BG BIA-Zulassung

Nein

Nein

Nein

allgemeine Produktzulassung

sonstiges



CSA



UL



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3TK2810-0A>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TK2810-0A>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TK2810-0A>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK2810-0A&lang=de

letzte Änderung:

07.02.2017