

Auswahl- und Bestelldaten	Bestell-Nr.	Kurzang.
<b>Druckmessumformer</b> <b>SITRANS P MPS für Relativdruck</b> <b>(Brunnensonde)</b> 2-Leiter-Technik Hinweis: Kabeldose und Abspannklemme im Lieferumfang ent- halten	C) 7MF1570 -	A 0
<b>Material des Anschlusskabels</b> PE ▶ FEP		1 5
<b>Messbereich</b> <b>Kabellänge L</b> 0 ... 2 mH <sub>2</sub> O      10 m ▶ 0 ... 4 mH <sub>2</sub> O      10 m ▶ 0 ... 5 mH <sub>2</sub> O      25 m ▶ (nur mit PE-Kabel) 0 ... 6 mH <sub>2</sub> O      25 m ▶ 0 ... 10 mH <sub>2</sub> O      25 m ▶ 0 ... 20 mH <sub>2</sub> O      25 m ▶ 0 ... 6 ftH <sub>2</sub> O      32 ft 0 ... 12 ftH <sub>2</sub> O      32 ft 0 ... 18 ftH <sub>2</sub> O      82 ft 0 ... 30 ftH <sub>2</sub> O      82 ft 0 ... 60 ftH <sub>2</sub> O      82 ft Sondermessbereich/Sonderkabel- länge <sup>1)</sup> Messbereich und Kabellänge im Klar- text angeben		C D B E F G K L M N P Z
<b>Explosionsschutz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohne ▶</li> <li>• Mit, Zündschutzart „Eigensicherheit“ (Ex II 1G EEx ia IIC T4) ▶</li> </ul>		1 2
<b>Zulassungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Trinkwasser-Zulassung nach WRAS und ACS ▶</li> </ul>		6
<b>Weitere Ausführungen</b> Mitgeliefertes Qualitätsprüfzertifikat (Werkskalibrierung) nach IEC 60770-2, Bestell-Nr. mit „-Z“ ergänzen und Kurzangabe hinzufügen.	Kurzangabe <b>C11</b>	
Nachträglich geliefertes Qualitätsprüfzertifikat (Werkskalibrierung) nach IEC 60770-2, hierzu Fabr.-Nr. des Messumformers angeben.	Bestell-Nr. <b>7MF1564-8CC11</b>	
<b>Zubehör (als Ersatzteil)</b> <b>Kabeldose</b> für den Anschluss des Messumformer- kabels <b>Abspannklemme</b> zur Befestigung des Druckmess- umformers	<b>7MF1570-8AA</b>  <b>7MF1570-8AB</b>	

▶ Ab Lager lieferbar

Speisegeräte siehe Kap. 8 „Zusatzkomponenten“

<sup>1)</sup> Es sind Sondermessbereiche zwischen 0 ... 1 mH<sub>2</sub>O (0 ... 3 ftH<sub>2</sub>O) und 0 ... 200 mH<sub>2</sub>O (0 ... 656 ftH<sub>2</sub>O) und Sonderkabel-längen bis 1000 m (3281 ft) möglich. Bei Ex-Ausführungen ist eine max. Sonderkabel-länge von 50 m (150 ft) möglich. Die maximal freihängende Kabel-länge darf 375 m (1230 ft) nicht überschreiten.

C) Unterliegt den Exportbestimmungen AL: N, ECCN: EAR99.