

SIPLUS LOGO TD -10...+60°C mit conformal coating based on 6ED1055-4MH00-0BA0



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Eignung zur Verwendung	Anschluss an alle LOGO! Grundgeräte ab ..0BA6
Display	
Ausführung des Displays	STN
Zeildisplay	
• Anzahl Zeilen	4
• Anzahl Zeichen je Zeile	24
Hintergrundbeleuchtung	
• Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
Bedienelemente	
Tastatur	
• Systemtasten	Ja
— Anzahl projektierbare Systemtasten	15
• Numerische-/Alphaeingabe	
— alphanumerische Tastatur	Nein
Versorgungsspannung	

Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen RS 485	0
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP40
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-10 °C; = Tmin
• max.	60 °C; = Tmax
Erweiterte Umgebungsbedingungen	
• bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1080 hPa ... 795 hPa (-1000 m ... +2000 m) // Tmin ... (Tmax - 10K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2000 m ... +3500 m) // Tmin ... (Tmax - 20K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3500 m ... +5000 m)
Relative Luftfeuchte	
— mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; r.F., inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
— gegen biologisch aktive Stoffe/Konformität mit EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
— gegen chemisch aktive Stoffe/Konformität mit EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
— gegen mechanisch aktive Stoffe/Konformität mit EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Zubehör	
Funktionsbeschreibung	Anschlusskabel Länge 2,5 m
gehört zum Produkt	LOGO!
Maße	
Breite	128,2 mm
Höhe	86 mm
Tiefe	38,7 mm
Einbautiefe	38,7 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	220 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1

letzte Änderung:

17.04.2017