

Stecker, Buchse, 2x2-polig, DC 24V für ET 200S, Interface Modul, KP32F, PN-PN-Koppler, Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbkodiert Menge: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung Stecker, weiblich, 2x2-polig

Aufbauart/Montage

Wand-/Direktmontage Ja; am SIMATIC HMI Gerät steckbar

Versorgungsspannung

Nennwert (DC) 24 V; DC

Schnittstellen

Schnittstelle HMI Seite
• Anzahl Pins HMI Seite 2; Abgangseitig intern gebrückt, farbcodiert

Schnittstelle Device-Seite
• Anzahl Pins Device Seite 4; weiblich, Federklemmtechnik 0,75 mm²

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen Ja
RoHS-Konformität Ja
China-RoHS-Konformität Ja

Mechanik/Material

Ausführung des Gehäuses Kunststoff

Maße	
Breite	10 mm
Höhe	22 mm
Dicke	25 mm
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	10
Sonstiges	
Hinweis:	für ET200S, Interface Modul, KP32F, PN-PN-Koppler
Nutzbar in folgenden Produkten	
<ul style="list-style-type: none"> • Produkt 1 • Produkt 2 • Produkt 3 	6AV3688-3EH47-0AX0 6ES7158-3AD00-0XA0 6ES7158-3AD01-0XA0
letzte Änderung:	10.04.2017