

DELTA profil, titanweiß Schuko-Steckdose 10/16A 250V Mit schraubenlosen Anschlussklemmen mit erhöhtem Berührungsschutz Abdeckungsplatte 65x 65mm ohne Krallen



| Ausführung  |                            |
|---|----------------------------|
| Ausführung des Produkts   | SCHUKO                     |
| Ausführung der Abdeckung  | Zentralplatte              |
| Ausführung der Sonderstromversorgung                                | ohne Sonderstromversorgung |
| Ausführung der Steckdose / nach VDE 0620 für erschwerte Bedingungen | Nein                       |
| Ausführung des Phasenabgriffs                                       | Nein                       |

  

| Allgemeine technische Daten   |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Kennzeichnung / der Steckdose | ohne Aufdruck            |
| Montageart                    | Befestigung mit Schraube |
| Oberflächenbearbeitung        | sonstige                 |
| Werkstoff                     | Thermoplast              |

  

| Schutzart und Schutzklasse |      |
|----------------------------|------|
| Schutzart IP               | IP20 |

  

| Hauptstromkreis  |       |
|------------------|-------|
| Betriebsfrequenz |       |
| • minimal        | 50 Hz |
| • maximal        | 50 Hz |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Betriebsspannung / Nennwert | 250 V |
| Betriebsstrom / Nennwert    | 16 A  |

### Erscheinungsbild

|              |      |
|--------------|------|
| <b>Farbe</b> | weiß |
|--------------|------|

### Produktdetails

|   |      |
|---|------|
| <b>Produktbestandteil</b>               |      |
| • Auswurfvorrichtung                    | Nein |
| • Beschriftungsfeld                     | Nein |
| • erhöhter Berührungsschutz             | Ja   |
| • Fehlerstrom-Schutzeinrichtung         | Nein |
| • Feinsicherung                         | Nein |
| • integriert / Funktionsbeleuchtung     | Nein |
| • integriert / Leuchtmittel             | Nein |
| • integriert / Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| • Klappdeckel                           | Nein |
| <b>Produkteigenschaft</b>               |      |
| • abschließbar                          | Nein |
| • halogenfrei                           | Ja   |
| • transparent                           | Nein |

### Produktfunktion

|                        |      |
|------------------------|------|
| <b>Produktfunktion</b> |      |
| • Steckdose schaltbar  | Nein |
| • Überspannungsschutz  | Nein |

### Anzahl

|  |   |
|--|---|
| <b>Anzahl der Einheiten</b>              | 1 |
| <b>Anzahl der Steckdosen / schaltbar</b> | 0 |

### Anschlüsse

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Anordnung der Kontakte / diagonal</b>       | Nein        |
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b> | Steckklemme |

### Mechanischer Aufbau

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Höhe</b>                    | 70 mm      |
| <b>Breite</b>                  | 70 mm      |
| <b>Tiefe</b>                   | 45 mm      |
| <b>Befestigungsart</b>         | Unterputz  |
| <b>Material / des Gehäuses</b> | Kunststoff |



Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=5UB1405-0KK>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5UB1405-0KK/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=5UB1405-0KK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=5UB1405-0KK)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

