



Abbildung ähnlich

Artikelnummer	
LV-Kurztext	AP 222/30 Wandsender 2-fach EnOcean, neutral, DELTA i-system, aluminiummetallic
Ausschreibungstext	mit zwei Wippen in Mittelstellung, mit vertikaler Bedienung, mit Energieerzeugung beim Tastendruck mittels Induktion, ohne Batterien, wartungsfrei, mit bis zu 2 Tastenfunktionen pro Wippe, mit pro Taste wählbarer Funktion Schalten Um, Schalten Ein, Schalten Aus, 8-bit Wert, 1-Taster Dimmen, 1-Taster Sonnenschutzsteuerung, mit für das Tastenpaar wählbarer Funktion Schalten Ein/Aus, Schalten Aus/Ein, 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm, 2-Taster Sonnenschutzsteuerung, mit Funktelegrammen nach EnOcean-Standard auf 868,3 MHz, mit einer Sendeleistung von max. 10 mW, als Aufputzgerät zum Schrauben oder Kleben, Abmessungen Wippen: 55 x 55 x 7,3 mm (L x B x T), Schalterprogramme: DELTA i-system aluminiummetallic, Hinweis: Der dazugehörige Rahmen im Design DELTA line, DELTA vita oder DELTA miro ist getrennt zu bestellen.

## Technische Daten

Anzahl der Kanäle		2
Ausführung des Bussystem-Senders		Wandsender komplett
Farbe		Aluminium
RAL-Farbnummer		9006
Befestigungsart		Aufputz
Busankopplung integriert		Nein
Schutzart IP		IP 20
Länge	mm	71
Breite	mm	71

## Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

[Sonstige](#)



EG-Konf.

## Weitere Informationen

**Gamma-TD (Technische Dokumentation, ETS Produktdatenbank, Ausschreibungstexte)**

<http://www.siemens.de/gamma-td?ssn=5WG4222-3AB30>

**Gamma - Katalog**

<http://www.siemens.de/gamma-katalog>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=5WG4222-3AB30&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=5WG4222-3AB30&lang=de)

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=5WG4222-3AB30>

letzte Änderung:

05.06.2017