



Artikelnummer	
LV-Kurztext	AP 221/12 Wandsender 1-fach EnOcean, mit Auf/Ab Symbolen, DELTA i-system, titanweiß
Ausschreibungstext	mit einer Wippe in Mittelstellung, mit vertikaler Bedienung, mit Energieerzeugung beim Tastendruck mittels Induktion, ohne Batterien, wartungsfrei, mit bis zu 2 Tastenfunktionen pro Wippe, mit pro Taste wählbarer Funktion Schalten Um, Schalten Ein, Schalten Aus, 8-bit Wert, 1-Taster Dimmen, 1-Taster Sonnenschutzsteuerung, mit für das Tastenpaar wählbarer Funktion Schalten Ein/Aus, Schalten Aus/Ein, 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm, 2-Taster Sonnenschutzsteuerung, mit Funktelegrammen nach EnOcean-Standard auf 868,3 MHz, mit einer Sendeleistung von max. 10 mW, als Aufputzgerät zum Schrauben oder Kleben, Abmessungen Wippen: 55 x 55 x 7,3 mm (L x B x T), Schalterprogramme: DELTA i-system titanweiß, Hinweis: Der dazugehörige Rahmen im Design DELTA line, DELTA vita oder DELTA miro ist getrennt zu bestellen.

Technische Daten

Anzahl der Kanäle		1
Ausführung des Bussystem-Senders		Wandsender komplett
Farbe		weiß
RAL-Farbnummer		9010
Befestigungsart		Aufputz
Busan Kopplung integriert		Nein
Schutzart IP		IP 20
Länge	mm	71
Breite	mm	71

#### Approbationen/Zertifikate

**allgemeine Produktzulassung**

[sonstig](#)



**Konformitätserklärung**



#### Weitere Informationen

**Gamma-TD (Technische Dokumentation, ETS Produktdatenbank, Ausschreibungstexte)**

<http://www.siemens.de/gamma-td?ssn=5WG4221-3AB12>

**Gamma - Katalog**

<http://www.siemens.de/gamma-katalog>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5WG4221-3AB12&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5WG4221-3AB12&lang=de)

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5WG4221-3AB12>

**letzte Änderung:**

28.04.2017