

SINAMICS Netzdrossel 380-480V 3AC 47-63Hz I<sub>LN</sub>=11,3A stand-alone



Artikelnummer	
Phasenzahl / der Eingangsspannung	3
Spannungsart / der Eingangsspannung	AC
Eingangsspannung	380 ... 480
Ausgangsstrom / Bemessungswert	11,3 A
Verlustleistung [W]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei 50 Hz</li> <li>• bei 60 Hz</li> </ul>	<p>Wert fehlt!</p> <p>Wert fehlt!</p>
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Netzzuleitung</li> <li>• für lastseitigen Abgang</li> </ul>	<p>Schraubklemmen</p> <p>Schraubklemmen</p>
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für lastseitigen Abgang	Wert fehlt!
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Netzzuleitung</li> <li>• für lastseitigen Abgang</li> </ul>	<p>Wert fehlt!</p> <p>4 mm<sup>2</sup></p>
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für PE-Leiter	M4 x 8, U-Scheibe, Federring
Schutzart IP	IP20
Breite	125 mm

Höhe	140 mm
Tiefe	71 mm
Nettogewicht	2,1 kg
Eignungsnachweis	cURus

#### Weitere Informationen

**Information und Download Center**

[https://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/content/de/Seiten/order\\_form.aspx](https://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/content/de/Seiten/order_form.aspx)

**Technische Dokumentation**

<http://www.automation.siemens.com/mcms/mc/de/motion-control/support/technische-dokumentation/Seiten/technische-dokumentation.aspx>

**Industry Mall**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catag/Product/6SL3203-0CE21-0AA0/all>

**Industry Online Support**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6SL3203-0CE21-0AA0/all>