

SIMATIC DP, DEVICENET Kopfbaugruppe für ET 200S, bestehend aus: DEVICENET ADAPTERMODUL, Anschlussstecker für CAN, BUSABSCHLUSSMODUL für ET 200S, Powermodul DC 24V, Terminalmodul



Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	3,8 W
Adressbereich	
Adressiervolumen	
• Eingänge	128 byte
• Ausgänge	128 byte
Schnittstellen	
Schnittstellenphysik, RS 485	Ja
Protokolle	
PROFINET IO	Nein
PROFIBUS DP	Nein
Protokolle (Ethernet)	
• TCP/IP	Nein
Taktsynchronität	
Taktsynchroner Betrieb (Applikation bis Klemme synchronisiert)	Nein
Alarmer/ Diagnosen/ Statusinformationen	

Alarme	Nein
Diagnosefunktionen	Ja
Potenzialtrennung	
zwischen Rückwandbus und Elektronik	Ja
zwischen Elektronikblock und PROFIBUS DP	Ja
zwischen Versorgungsspannung und Elektronik	Nein
Isolation	
Isolation geprüft mit	500 V
EMV	
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011	
<ul style="list-style-type: none"> • Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> • Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten 	Nein
Maße	
Breite	45 mm
Höhe	109,5 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	300 g
letzte Änderung:	14.04.2017