

SIMATIC DP, Powermodul Abgang für Elektronikmodule ET 200 PRO PM-O, DC 2x24V, inkl. Busmodul, Anschlussmodul PM-O 6ES7194-4BH00-0AA0 separat bestellen



Versorgungsspannung	
Lastspannung 2L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Kurzschluss-Schutz	Ja
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung
Eingangsstrom	
aus Lastspannung 2L+, max.	3 mA
Stromtragfähigkeit	
max.	10 A; bis 55 °C (auf den internen Stromschienen der ET 200pro)
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	1,1 W
Alarmer/Diagnosen/Statusinformationen	
Diagnosefunktionen	Ja
Diagnosemeldungen	
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja
• fehlende Lastspannung	Nein
Diagnoseanzeige LED	

- Sammelfehler SF (rot)
- Lastspannungsüberwachung DC 24 V (grün)

Ja
Nein; wird in IM oder im PM signalisiert

Parameter

Diagnose Kurzschluss Diagnose Kurzschluss nach M für 1L+ implementiert

Potenzialtrennung

zwischen Lastspannung und Rückwandbus Ja

Isolation

Isolation geprüft mit DC 707 V (Type Test)

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart nach EN 60529

- IP65 Ja
- IP66 Ja
- IP67 Ja

Maße

Breite 45 mm
Höhe 130 mm
Tiefe 35 mm

Gewichte

Gewicht, ca. 150 g

letzte Änderung: 14.04.2017