

Sicherungsklemme mit Schraubanschluss Klemmengröße 4,0mm²
Klemmenbreite 6,2mm Farbe schwarz Sicherung 5x 20mm



Abbildung ähnlich

| Ausführung | |
|---|---|
| Produkt-Markename | ALPHA |
| Produkt-Bezeichnung | Reihenklemmen ALPHA FIX |
| Ausführung des Produkts | Sicherungsklemme |
| Produktvariante | Sicherungsklemme zur Montage auf Tragschiene nach IEC 60715 |
| Ausführung der Reihenklemme / Klemmenebenen intern gebrückt | Nein |
| Allgemeine technische Daten | |
| Klemmen-Rastermaß | 6,2 mm |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V0 |
| Hauptstromkreis | |
| Betriebsspannung / Bemessungswert | 500 V |
| Betriebsstrom / Bemessungswert | 6,3 A |
| Erscheinungsbild | |
| Farbe | schwarz |

| Produktdetails | | |
|---|-----------------------|-----------|
| Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte | Nein | |
| Anzahl | | |
| Anzahl der Klemmebenen | 1 | |
| Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene | 2 | |
| Anschlüsse | | |
| Abisolierlänge | 9 mm | |
| anschließbarer Leiterquerschnitt | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • eindrätig <ul style="list-style-type: none"> — minimal 0,14 mm² — maximal 6 mm² • feindrätig <ul style="list-style-type: none"> — mit Aderendbearbeitung / minimal 0,14 mm² — mit Aderendbearbeitung / maximal 4 mm² | | |
| Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimal 0,6 N·m • maximal 0,8 N·m | | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 Schraubanschluss • 2 Schraubanschluss | | |
| Position / der Anschlussklemme | seitlich | |
| Mechanischer Aufbau | | |
| Höhe / bei niedrigstbauender Montageart | 73 mm | |
| Länge | 57,8 mm | |
| Befestigungsart | Hutschiene 35 mm | |
| Nettogewicht | 17,5 g | |
| Material / des Isolierkörpers | Thermoplast | |
| Umgebungsbedingungen | | |
| Umgebungstemperatur | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb / minimal -25 °C • während Betrieb / maximal 55 °C | | |
| Approbationen Zertifikate | | |
| Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e | Nein | |
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | sonstiges |



[sonstig](#)

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8WH1000-1GG08>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WH1000-1GG08/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8WH1000-1GG08

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>