

Sicherungsklemme LED 10-30V mit Schraubanschluss
Klemmengröße 6,0mm² Klemmenbreite 8,2mm Farbe schwarz
Sicherung 6,3x 32mm



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Produkt-Bezeichnung	Reihenklemmen ALPHA FIX
Ausführung des Produkts	Sicherungsklemme
Produktvariante	Sicherungsklemme zur Montage auf Tragschiene nach IEC 60715
Ausführung der Reihenklemme / Klemmenebenen intern gebrückt	Nein

Allgemeine technische Daten	
Klemmen-Rastermaß	8,2 mm

Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0

Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Bemessungswert	630 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	10 A

Erscheinungsbild	
Farbe	schwarz

Produktdetails		
Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte	Nein	
Anzahl		
Anzahl der Klemmebenen	1	
Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene	2	
Anschlüsse		
Abisolierlänge	10 mm	
anschließbarer Leiterquerschnitt		
<ul style="list-style-type: none"> • eindrätig <ul style="list-style-type: none"> — minimal 0,2 mm² — maximal 10 mm² • feindrätig <ul style="list-style-type: none"> — mit Aderendbearbeitung / minimal 0,2 mm² — mit Aderendbearbeitung / maximal 6 mm² 		
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss		
<ul style="list-style-type: none"> • minimal 1,5 N·m • maximal 1,8 N·m 		
Ausführung des elektrischen Anschlusses		
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Schraubanschluss • 2 Schraubanschluss 		
Position / der Anschlussklemme	seitlich	
Mechanischer Aufbau		
Höhe / bei niedrigstbauender Montageart	73 mm	
Länge	57,8 mm	
Befestigungsart	Hutschiene 35 mm	
Nettogewicht	24 g	
Material / des Isolierkörpers	Thermoplast	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb / minimal -25 °C • während Betrieb / maximal 55 °C 		
Approbationen Zertifikate		
Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e	Nein	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges

[sonstig](#)



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8WH1000-1PH38>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WH1000-1PH38/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8WH1000-1PH38

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>