



Artikelnummer		
LV-Kurztext		IR-Handsender S 425/72, silber
Ausschreibungstext		zur leitungslosen Ansteuerung von Aktoren über Infrarot-Signale, z.B. zum Schalten Ein/Aus/Um, Dimmen, Wert senden, Jalousien steuern oder Szenen abrufen/speichern, mit Schiebeschaltern zur Auswahl von 16 aus 64 möglichen Kanälen, mit 4 über Vorwahltasten (A-D) auswählbaren Gruppen mit je 4 Kanälen, mit 1 LED je Gruppe zur Sende- und Batteriekontrolle, mit Infrarot Lichtwellenlänge: 890 nm, mit Infrarot Sendefrequenz: 455 kHz, mit Sendereichweite: 20 m, ungerichtet, mit Spannungsversorgung aus zwei handelsüblichen 1,5V-Batterien Typ Alkaline LR03/AAA. Abmessungen: 154 x 55 x 24 mm (L x B x T).

Technische Daten

Anzahl der Kanäle		16
Ausführung des Bussystem-Senders		Handsender

Farbe		Silber
Befestigungsart		sonstige
Busankopplung integriert		Nein
Schutzart IP		sonstige

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung
--------------------------------	-----------------------



EG-Konf.

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Gamma-TD (Technische Dokumentation, ETS Produktdatenbank, Ausschreibungstexte)

<http://www.siemens.de/gamma-td?ssn=5WG1425-7AB72>

Gamma - Katalog

<http://www.siemens.de/gamma-katalog>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5WG1425-7AB72&lang=de

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5WG1425-7AB72>

letzte Änderung:

10.02.2017