

SIMATIC Flat Panel 12" Key ext. 12" TFT-Bildschirm mit Tasten mit 800x 600 Pixel Auflösung für DC 24V und 110/220V AC VGA, DVI-D Schnittstelle, bis 30m absetzbar



Abbildung ähnlich

Display	
Ausführung des Displays	TFT
Bildschirmdiagonale	12 in
Displaybreite	246 mm
Displayhöhe	184,5 mm
Betrachtungswinkel	140° x 120°
On Screen Display (OSD) Konfigurierung	Ja
Anzahl Farben	262 000; 262k
Auflösung (Pixel)	
• horizontale Bildauflösung	800 Pixel
• vertikale Bildauflösung	600 Pixel
Allgemeine Merkmale	
• Helligkeit/Kontrast	> 350 cd/m <sup>2</sup> / 450:1
Bedienelemente	
Eingabegerät	
• Maus Cursor-Steuerung integriert	Nein
Tastatur	

• Funktionstasten	Ja
<b>Aufbauart/Montage</b>	
Rack-Montage	Nein
VESA-Befestigung	Nein
<b>Versorgungsspannung</b>	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (AC)	90 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (AC)	264 V
<b>Schnittstellen</b>	
<b>Videoschnittstellen</b>	
• analoges Videosignal (VGA)	Ja
<b>Schutzart und Schutzklasse</b>	
IP54 frontseitig	Ja; bei Schraubmontage im 19" Rack
IP65 frontseitig	Ja; bei Montage mit mitgelieferten Spannbügeln
IP20 rückseitig	Ja
<b>Normen, Zulassungen, Zertifikate</b>	
UL-Zulassung	Ja
EAC (former Gost-R)	Nein
<b>Schiffbau-Zulassung</b>	
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Ja
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Ja
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Umgebungstemperatur im Betrieb</b>	
• min.	0 °C
• max.	50 °C
<b>Maße</b>	
Breite der Gehäusefront	483 mm
Höhe der Gehäusefront	310 mm
Einbauausschnitt, Breite	450 mm
Einbauausschnitt, Höhe	290 mm
Einbautiefe	49 mm
<b>letzte Änderung:</b>	13.04.2017