

IP65 Edelstahl tastatur zur Montage an SIMATIC HMI 4:3 Pro-Geräten, mit Ziffernblock, Layout: US neigungsverstellbar Breite: 483mm (19" Pro Gerät)



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung USB-INOX-Tastatur PRO, Maustasten

Bedienelemente

Tastatur

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| • Ausführung | Tastatur mit Kurzhubtasten |
| • Tastaturbelegung | Englisch |
| • Farbe der Tasten | Edelstahl |
| • Farbe der Tastenbeschriftung | schwarz |
| • Tastenbeleuchtung | Nein |
| • Funktionstasten | |
| — Anzahl Funktionstasten | 12 |
| • Nummernblock | Ja; freistehend |
| • Status LED Anzeigen | Ja; Num, Caps und Scroll |
| — für Nummernblock | Ja |
| — für Shift-Tasten | Ja |

Anschlussart

- | | |
|--------|-----------|
| • USB | Ja; Typ A |
| • PS/2 | Nein |

• Kabellänge	1,5 m; typisch
Bauform/Design	
• standard	Ja; für industrielle Anwendungen
• ergonomisch	Ja; 90° verstellbar / neigbar
Ergonomie	
• Handballenauflage	Nein
• höhenverstellbar	Ja; Durch Neigungsverstellung 0° bis 90°
Aufbauart/Montage	
Montage	Mit max. 2 kg belastbar
Befestigungsart	Für PRO Geräte geeignet
Einbaulage	waagrecht
maximal zulässiger Neigungswinkel ohne Fremdbelüftung	90°; Zwischen 0° und 90° in 15° Schritten
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	über USB
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	100 mA; typisch
Schutzart und Schutzklasse	
IP65 (rundum)	Ja
spritzwassergeschützt	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	45 °C
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)	
— bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C
— bei senkrechter Einbaulage, max.	45 °C
• Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Landscapeformat)	
— bei maximalem Neigungswinkel, min.	0 °C
— bei maximalem Neigungswinkel, max.	45 °C
• Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Porträtformat)	
— bei maximalem Neigungswinkel, min.	0 °C
— bei maximalem Neigungswinkel, max.	45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	0 °C

• max.	50 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	80 %; keine Betauung
• Kondensation zulässig	Nein; keine Betauung zulässig
Betriebssysteme	
Ablauffähig unter Betriebssystem	
• Windows CE	Ja
• Windows Vista	Ja
• Windows XP	Ja
• Windows 7	Ja
• Windows 8	Ja
Mechanik/Material	
Material	
• Aluminium	Ja; pulverbeschichtet, RAL 9023
• Edelstahl	Ja; Tastatur selbst
Lebensdauer	
• Anzahl Schaltspiele, Tasten	10 000 000; Betätigungen (minimal)
Maße	
Breite	481 mm
Höhe	20 mm
Tiefe	171,6 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	3 600 g
mit Verpackung	5 300 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; mit Tragarmhalterung
Sonstiges	
Zielgeräte	Handelsware für 4:3 PRO Geräte geeignet
letzte Änderung:	13.04.2017