

Produkttyp-Bezeichnung
Produktbeschreibung

SM FO LC DUPLEX PLUG
LC-Steckersatz
SM FO LC Duplex Plug; 10 Stück für SM FO Robust Cable GP (4E9/125); Hinweis: zur Montage sind Spezialwerkzeug und Fachpersonal erforderlich; Klebe- und Poliertechnik



Eignung zur Verwendung

Zum Anschluss an Ethernet-/PROFINET-Geräte mit integrierter optischer Singlemode Schnittstelle (SCALANCE XR-300EEC, XR-300, X308-2M)

Übertragungsrate

Übertragungsrate / bei Industrial Ethernet 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s

Schnittstellen

| | |
|---|----------------|
| Anzahl der optischen Anschlüsse / für Lichtwellenleiter | 2 |
| Ausführung des optischen Anschlusses / für Netzkomponenten bzw. Endgeräte | Duplex-Stecker |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / FastConnect | Nein |

Mechanische Daten

Material / des Gehäuses Kunststoff

Bauform, Maße und Gewichte

| | |
|----------------------|------------------|
| Art des Kabelabgangs | 180° Kabelabgang |
| Breite | 12,4 mm |

| | |
|--------------|---------|
| Höhe | 10,5 mm |
| Tiefe | 50,7 mm |
| Nettogewicht | 0,032 g |

Zulässige Umgebungsbedingungen

| | |
|---|----------------|
| Umgebungstemperatur | |
| <ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb | -40 ... +85 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> • während Lagerung | -40 ... +85 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> • während Transport | -40 ... +85 °C |
| Schutzart IP | IP20 |

Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein

| | |
|---|----|
| Produkteigenschaft | |
| <ul style="list-style-type: none"> • siliconfrei | Ja |
| Produktbestandteil | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zugentlastung | Ja |

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

| | |
|---|------|
| Eignungsnachweis | |
| <ul style="list-style-type: none"> • RoHS-Konformität | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • UL-Zulassung | Nein |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bahnanwendung nach EN 50155 | Nein |

Weitere Informationen / Internet Links

| | |
|---|---|
| Internet-Link | |
| <ul style="list-style-type: none"> • zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL | http://www.siemens.com/snst |
| <ul style="list-style-type: none"> • zur Webseite: Industrielle Kommunikation | http://www.siemens.com/simatic-net |
| <ul style="list-style-type: none"> • zur Webseite: Industry Mall | https://mall.industry.siemens.com |
| <ul style="list-style-type: none"> • zur Webseite: Information und Download Center | http://www.siemens.com/industry/infocenter |
| <ul style="list-style-type: none"> • zur Webseite: Bilddatenbank | http://automation.siemens.com/bilddb |
| <ul style="list-style-type: none"> • zur Webseite: CAx-Download-Manager | http://www.siemens.com/cax |
| <ul style="list-style-type: none"> • zur Webseite: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com |

letzte Änderung: 09.03.2017