

SIMATIC Flat Panel pro 15-Zoll Touch TFT-Bildschirm mit 1024x 768
 Pixel Auflösung für DC 24V und 120/240V AC VGA, DVI-D
 Schnittstelle, bis 30m absetzbar rundum geschlossen IP65/NEMA4



Display	
Ausführung des Displays	TFT
Bildschirmdiagonale	15 in
Displaybreite	304,1 mm
Displayhöhe	228,1 mm
Betrachtungswinkel	160° x 160°
On Screen Display (OSD) Konfigurierung	Ja
Anzahl Farben	16 000 000; 16,7 Mio.
Auflösung (Pixel)	
• horizontale Bildauflösung	1 024 Pixel
• vertikale Bildauflösung	768 Pixel
Allgemeine Merkmale	
• Helligkeit/Kontrast	> 260 cd/m ² / 350:1
Bedienelemente	
Eingabegerät	
• Maus Cursor-Steuerung integriert	Nein
Tastatur	
• Funktionstasten	Nein

— Anzahl Funktionstasten

0

Aufbauart/Montage

Rack-Montage	Nein
VESA-Befestigung	Ja

Versorgungsspannung

Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (AC)	90 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (AC)	264 V

Schnittstellen

Videoschnittstellen

- | | |
|------------------------------|----|
| • analoges Videosignal (VGA) | Ja |
|------------------------------|----|

Schutzart und Schutzklasse

IP20 frontseitig	Ja
IP54 frontseitig	Ja
IP65 frontseitig	Ja
IP20 rückseitig	Ja
IP54 rückseitig	Ja
IP65 rückseitig	Ja

Normen, Zulassungen, Zertifikate

UL-Zulassung	Ja
EAC (former Gost-R)	Nein
SIBE Sicherheitszertifizierung	Nein

Schiffbau-Zulassung

- | | |
|-------------------------------------|------|
| • Germanischer Lloyd (GL) | Nein |
| • American Bureau of Shipping (ABS) | Nein |
| • Bureau Veritas (BV) | Nein |
| • Det Norske Veritas (DNV) | Nein |
| • Lloyds Register of Shipping (LRS) | Nein |
| • Polski Rejestr Statkow (PRS) | Nein |

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

- | | |
|--------|-------|
| • min. | 0 °C |
| • max. | 45 °C |

Maße

Breite der Gehäusefront	400 mm
Höhe der Gehäusefront	310 mm
Einbautiefe	98,5 mm

letzte Änderung:

11.04.2017