

Produkttyp-Bezeichnung
Produktbeschreibung

Schnellwechselhalterung MDS D139, D339

Halterung zur Befestigung hitzefester Transponder mit 20 mm Abstand zu Metall
MOBY D/RF300 ISO Schnellwechsel-Halterung Edelstahl für MDS D139 und MDS D339; Durchmesser 22 mm, Höhe 60 mm; Befestigung mit Mutter M8; Verpackungseinheit: 10 Stück



Eignung zur Verwendung	Halterung wird über M8 Mutter befestigt, während der Transponder von einem Splint gehalten wird. Durch den Splint lässt sich der Transponder schnell aus der Halterung lösen.
Eignung zum Einsatz	Zur Aufnahme der Transponder MDS D139/ D339
Mechanische Daten	
Material	Edelstahl
Farbe	metallisch
Zulässige Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-40 ... +220 °C
• während Lagerung	-40 ... +220 °C
• während Transport	-40 ... +220 °C
Bauform, Maße und Gewichte	
Höhe	60 mm
Durchmesser	22 mm
Nettogewicht	80 g

Internet-Link

- zur Webseite: TIA Selection Tool
- zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL
- zur Webseite: IWLAN
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information und Download Center
- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>

<https://support.industry.siemens.com/WW/view/en/67384964>

<http://www.siemens.com/iwlan>

<http://www.siemens.com/ident/rfid>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

letzte Änderung:

09.03.2017