

**Produkttyp-Bezeichnung**  
Produktbeschreibung

### Abstandshalter MDS D160 / MDS D460

Halterung zur Befestigung von Transponder mit 16 mm Durchmesser in 10 mm Abstand zu Metall  
MOBY D/RF300 ISO Abstandshalter für MDS D160/MDS D460;  
Durchmesser 20 mm, Höhe 15 mm; Verpackungseinheit =  
Mindestbestellmenge: 50 Stück



Eignung zur Verwendung	Halterung wird mit einer M4 Senkschraube befestigt, der Transponder wird aufgeschnappt
Eignung zum Einsatz	Für Transponder MDS D160/ D460
<b>Mechanische Daten</b>	
Material	PA 6.6 GF
Farbe	schwarz
<b>Zulässige Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• während Betrieb</li> <li>• während Lagerung</li> <li>• während Transport</li> </ul>	<p>-25 ... +85 °C</p> <p>-25 ... +100 °C</p> <p>-25 ... +100 °C</p>
<b>Bauform, Maße und Gewichte</b>	
Höhe	14 mm
Durchmesser	20 mm
<b>Weitere Informationen / Internet Links</b>	

#### Internet-Link

- zur Webseite: TIA Selection Tool
- zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL
- zur Webseite: IWLAN
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information und Download Center
- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>

<https://support.industry.siemens.com/WW/view/en/67384964>

<http://www.siemens.com/iwlan>

<http://www.siemens.com/ident/rfid>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

**letzte Änderung:**

09.03.2017