

Produkttyp-Bezeichnung
Produktbeschreibung

Foundation Fieldbus Cable

Busleitung (2-adrig), Meterware, unkonfektioniert
Foundation Fieldbus Cable; Busleitung für IEC 61158-2; Mantelfarbe blau für EX- Anwend.; 2-adrig geschirmt; Beilaufzitze; Meterware
Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m



Eignung zur Verwendung	Einsatz für Feldbussysteme nach IEC 61158-2 (z.B. Foundation Fieldbus), geeignet für EX-Anwendungen
Leitungsbezeichnung	2X(ST)CY 1X2X1.1/2.85-100 LI BL FR OE

Elektrische Daten	
Dämpfungsmaß je Länge	
• bei 38,4 kHz / maximal	0,003 dB/m
Wellenwiderstand	
• Nennwert	100 Ω
• bei 31,25 kHz	100 Ω
• bei 38,4 kHz	100 Ω
relative symmetrische Toleranz	
• des Wellenwiderstands bei 31,25 kHz	20 %
• des Wellenwiderstands bei 38,4 kHz	20 %
Schleifenwiderstand je Länge / maximal	46 mΩ/m
Schirmwiderstand je Länge / maximal	10 Ω/km
Kapazität je Länge / bei 1 kHz	65 pF/m
Induktivität je Länge	0,75 μH/m

Betriebsspannung	
• Effektivwert	300 V
Mechanische Daten	
Anzahl der elektrischen Adern	2
Ausführung des Schirms	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnnten Kupferdrähten mit Beilaufitze
Ausführung des elektrischen Anschlusses / FastConnect	Nein
Außendurchmesser	
• des Innenleiters	1,17 mm
• der Aderisolierung	2,85 mm
• des Kabelinnenmantels	6,4 mm
• des Kabelmantels	8,5 mm
symmetrische Toleranz des Außendurchmessers / des Kabelmantels	0,3 mm
Material	
• der Aderisolierung	PE
• des Kabelmantels	PVC
Farbe	
• der Aderisolierung der Datenadern	blau/ braun
• des Kabelmantels	blau
Biegeradius	
• bei einmaligem Biegen / minimal zulässig	34 mm
• bei mehrmaligem Biegen / minimal zulässig	68 mm
Zugbelastung / maximal	100 N
Gewicht je Länge	98 kg/km

Zulässige Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-40 ... +105 °C
• während Lagerung	-40 ... +105 °C
• während Transport	-40 ... +105 °C
• während Montage	-40 ... +105 °C
• Anmerkung	Elektrische Eigenschaften gemessen bei 20 °C, Prüfungen gemäß DIN 47250 Teil 4 bzw. DIN VDE 0472
Umgebungsbedingung / für Betrieb	Übertragungsrate der Leitung: 31,25 kbit/s
Brandverhalten	flammwidrig nach IEC 60332-1-2
chemische Widerstandsfähigkeit	
• gegen Mineralöl	bedingt widerstandsfähig
• gegen Fett	bedingt widerstandsfähig
• gegen Wasser	bedingt widerstandsfähig
radiologische Widerstandsfähigkeit / gegen UV-Strahlung	widerstandsfähig

Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein

Produkteigenschaft	
• halogenfrei	Nein
• siliconfrei	Ja

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

UL -/ETL-Listing / 300 V Rating	Ja; c(UL)us, CMG / PLTC / Sun Res
UL -/ETL-Style / 600 V Rating	Nein
Eignungsnachweis	
• RoHS-Konformität	Ja
Schiffklassifikationsgesellschaft	
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Nein
• Bureau Veritas (BV)	Nein
• Det Norske Veritas (DNV)	Nein
• Germanischer Lloyd (GL)	Nein
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Nein
• Nippon Kaiji Kyokai (NK)	Nein
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Nein

Weitere Informationen / Internet Links

Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• zur Webseite: Information und Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

letzte Änderung:

03.04.2017