

IRIS Notbeleuchtung abnehmbar mit Abdeckung, 3 Stunden mit Tragringschweifgrau

Ausführung	
Produkt-Markename	DELTA
Art des Leuchtmittels	LED
Ausführung der Fassung	sonstige
Ausführung der Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Allgemeine technische Daten	
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	Thermoplast
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Nennwert	230 V
Eignung	
Eignung zur Verwendung / Taster	Nein
Erscheinungsbild	
Erscheinungsbild	glänzend
RAL-Farbnummer	7015
Farbe	<ul style="list-style-type: none"> <li>des Gehäuses: metall</li> <li>des Leuchtmittels: weiß</li> </ul>
Produktdetails	
Produktausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>austauschbares Symbol: Ja</li> <li>Blinksignal: Nein</li> <li>nicht austauschbares Symbol: Nein</li> </ul>
Produktbestandteil / Leuchtmittel	Ja
Produkteigenschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>halogenfrei: Ja</li> <li>transparent: Nein</li> </ul>
Mechanischer Aufbau	
Befestigungsart	Unterputz
Material / des Gehäuses	Kunststoff
Weitere Informationen	

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TG5930-5NS>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TG5930-5NS/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TG5930-5NS](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG5930-5NS)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>