

### Produkttyp-Bezeichnung

### KEY-PLUG XR-500 LAYER 3 ROUTING

KEY-PLUG XR-500 Layer 3, Wechselmedium zum Freischalten von Layer 3 Features für SCALANCE XR-500; enthält alle C-PLUG Funktionen zum einfachen Gerätetausch im Fehlerfall, sowie zur Aufnahme von Konfigurationsdaten



### Zulässige Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>während Betrieb</li> </ul>	0 ... 60 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>während Lagerung</li> </ul>	-40 ... +80 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>während Transport</li> </ul>	-40 ... +80 °C
relative Luftfeuchte	
<ul style="list-style-type: none"> <li>bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal</li> </ul>	95 %
Schutzart IP	IP20

### Bauform, Maße und Gewichte

Breite	24,3 mm
Höhe	17 mm
Tiefe	8,1 mm
Nettogewicht	5 g
Ausführung des Wechselmediums	
<ul style="list-style-type: none"> <li>C-PLUG</li> </ul>	Nein
<ul style="list-style-type: none"> <li>KEY-PLUG</li> </ul>	Ja

## Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein

Speicherkapazität

256 Mibyte

## Weitere Informationen / Internet Links

### Internet-Link

- zur Webseite: TIA Selection Tool
- zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL
- zur Webseite: IWLAN
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information und Download Center
- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>

<http://www.siemens.com/snst>

<http://www.siemens.com/iwlan>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

**letzte Änderung:**

06.04.2017