



Artikelnummer  
LV-Kurztext

Taster UP 285/2, 1-fach ohne Status-LED, neutral,  
DELTA style, titanweiß

mit einem Tasterpaar,  
mit vertikaler Bedienung,  
mit pro Taste wählbarer Funktion Schalten Um,  
Schalten Ein, Schalten Aus, Ein- oder Aus-schalten  
bei wahlweise steigender oder fallender Flanke, 1-  
Taster Dimmen, 1-Taster Sonnenschutzsteuerung,  
1-bit Szenensteuerung, 8-bit Szenensteuerung, 8-bit  
Wert, Prozentwert, 16-bit Wert, Temperaturwert,  
Helligkeitswert, Zwangsführung,  
mit abhängig von der gewählten Hauptfunktion pro  
Taste wählbarer weiterer Funktion zusätzlich  
zeitversetzt (Zeitverzögerung einstellbar von 100ms  
bis 655s) oder alternativ bei langem Tastendruck  
ausgeführt,  
mit für das Tastenpaar wählbarer Funktion 2-Taster  
Dimmen mit Stopp-Telegramm, 2-Taster  
Sonnenschutzsteuerung, 8-bit Wert variabel senden,  
Prozentwert variabel senden, 1-bit Szenensteuerung,  
8-bit Szenensteuerung, Zwangsführung,  
mit abhängig von der gewählten Hauptfunktion pro  
Taste wählbarer weiterer Funktion zusätzlich  
zeitversetzt (Zeitverzögerung einstellbar von 100ms  
bis 655s) ausgeführt,  
mit abhängig von der gewählten Hauptfunktion pro  
Taste wählbaren weiteren Funktionen Schalten Ein,  
Schalten Aus, 8-bit Wert, Prozentwert, 16-bit Wert,  
Temperaturwert, Helligkeitswert, 1-bit Szene 1  
abrufen / speichern, 1-bit Szene 2 abrufen /  
speichern, 8-bit Szene abrufen, zwangsgeführt Ein,  
zwangsgeführt Aus, Zwangsführung inaktiv,  
mit je Taste wählbarem Sperren und Sperren je  
Taste konfigurierbar abhängig vom Wert des  
Sperrobjects,  
mit einer LED für Orientierungslicht,  
mit über Parameter konfigurierbarer oder über Objekt  
beeinflussbarer Helligkeit des Orientierungslichts,  
mit wählbarem kurzen Aufblitzen bei ausgeschalteter  
LED,  
mit wählbarer Funktion des Orientierungslichts LED  
dauernd Aus, LED dauernd Ein, LED zeigt  
Tastenbetätigung, LED zeigt langen Tastendruck,  
LED ein / aus / blinkend (langsam, mittel, schnell)  
abhängig von Binärwert (Ein oder Aus), LED ein /  
aus / blinkend (langsam, mittel, schnell) abhängig  
von Analogwert (8-bit Wert, Prozentwert, 16-bit Wert,  
Temperaturwert, Helligkeitswert),  
mit Beschriftungsfeld, in das Piktogramme eingelegt  
werden können,  
zum Aufstecken auf Busankoppler (BTM) UP 117

Farbe		weiß
Anzahl der Betätigungspunkte		2
Befestigungsart		Unterputz
Beschriftungsfeld		Nein
Display		Nein
Busan Kopplung integriert		Nein
Thermostat		Nein
Schutzart IP		IP20

#### Approbationen/Zertifikate

##### allgemeine Produktzulassung

[sonstig](#)



[sonstig](#)

##### Konformitätserklärung

#### Weitere Informationen

**Gamma-TD (Technische Dokumentation, ETS Produktdatenbank, Ausschreibungstexte)**

<http://www.siemens.de/gamma-td?ssn=5WG1285-2DB12>

**Gamma - Katalog**

<http://www.siemens.de/gamma-katalog>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5WG1285-2DB12&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5WG1285-2DB12&lang=de)

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5WG1285-2DB12>

**letzte Änderung:**

07.02.2017