

Fernbetätigter Netzumschalter RTSE, 40A, 4-polig Frontantrieb  
 Grundgerät mit Handgriff 2x 230V AC Spannungsversorgung  
 Rahmenklemme



| Ausführung                                                |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Produkt-Markename                                         | SETRON             |
| Produkt-Bezeichnung                                       | Netzumschalter 3KC |
| Ausführung des Produkts                                   | fernbetätigt       |
| Schutzart und Schutzklasse                                |                    |
| Schutzart IP                                              | IP00               |
| Schutzart IP / frontseitig                                | IP20               |
| Verlustleistung                                           |                    |
| Verlustleistung [W]                                       |                    |
| • maximal                                                 | 2 W                |
| Hauptstromkreis                                           |                    |
| Betriebsleistung                                          |                    |
| • bei AC-23 A / bei 690 V / bei 50/60 Hz / Bemessungswert | 37 kW              |
| Betriebsspannung                                          |                    |
| • bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert                  | 415 V              |
| Anschlüsse                                                |                    |

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>                        |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>für Hauptstromkreis</li> </ul> | Rahmenklemme |

### Mechanischer Aufbau

|                                                                                       |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Höhe</b>                                                                           | 245 mm                                    |
| <b>Breite</b>                                                                         | 340 mm                                    |
| <b>Tiefe</b>                                                                          | 73,5 mm                                   |
| <b>Befestigungsart</b>                                                                | Schraub- und Hutschienenbefestigung 35 mm |
| <b>Befestigungsart</b>                                                                |                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Frontmontage mit 4-Loch Befestigung</li> </ul> | Nein                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Frontmontage mit Zentralbefestigung</li> </ul> | Nein                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Schienen-Montage</li> </ul>                    | Ja                                        |
| <b>Nettogewicht</b>                                                                   | 3 474 g                                   |

### Umgebungsbedingungen

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Umgebungstemperatur</b>                                                   |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>während Betrieb / minimal</li> </ul>  | -20 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>während Betrieb / maximal</li> </ul>  | 70 °C  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>während Lagerung / minimal</li> </ul> | -40 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>während Lagerung / maximal</li> </ul> | 70 °C  |

### Approbationen Zertifikate

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2 | Q |
|--------------------------------------------------|---|

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>allgemeine Produktzulassung</b> | <b>Konformitätserklärung</b> |
|------------------------------------|------------------------------|



CCC



EG-Konf.

### Weitere Informationen

#### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

#### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3KC3424-2AA22-0AA3>

#### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3KC3424-2AA22-0AA3/all>

#### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3KC3424-2AA22-0AA3](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3KC3424-2AA22-0AA3)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



