

Erweiterungsmodul PROFIBUS DP, steckbar, für 7KM PAC3200 / 4200 / 3VA COM100 / 800



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markenname	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Erweiterungsmodul PROFIBUS DP
Art der Spannungsversorgung	über PAC 3200 / 4200 / COMx00
Allgemeine technische Daten	
MTBF	141,1 y
Potenzialtrennung	Max. Isolationsspannung: 500V AC
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750	P
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V 0
Kommunikation	
Protokoll / wird unterstützt	Profibus DP V1/V2
Übertragungsrate	9,6 kbit/s
• minimal	

- maximal

12 000 kbit/s

Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses 9-poligen Sub-D-Stecker nach IEC 61158

Mechanischer Aufbau

Höhe 63 mm

Breite 43 mm

Tiefe 22 mm

Befestigungsart steckbar

Umgebungsbedingungen

Verschmutzungsgrad 2 nach IEC 61131

Umgebungstemperatur

- während Betrieb / minimal -5 °C
- während Betrieb / maximal 55 °C

Approbationen Zertifikate

Eignungsnachweis / als EG-Konformitätserklärung IEC 61010-1: 2001 (2nd Ed.) with Corr. 1, EN 61010-1: 2001 (2nd Ed.) and DIN EN 61010-1:2002 with "Berichtigung 1"

Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2 P

Konformitätserklärung

sonstiges



EG-Konf.



Profibus

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0AB01-0AA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7KM9300-0AB01-0AA0/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KM9300-0AB01-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>