


AS-Interface-Fronttafelmodul, für Befehlsgeräte, 22 mm, rund und quadratisch, 4 Befehlsstellen, kundenspezifische Bestückung, Durchdringungstechnik,



Gehäuse	
Ausführung des Gehäuses	AS-Interface Fronttafelmodul
Form der Gehäusefront	rechteckig
Material des Gehäuses	Kunststoff
Anzahl der Befehlsstellen	4
Produktbestandteil	
• Schutzkragen	Nein
Farbe	
• des Gehäuseoberteils	schwarz
Lieferzustand	
• vorverdrahtet auf Klemmleiste	Ja
Befestigungsart des Gehäuses	senkrecht / waagerecht
Betätigungselement	
Ausführung des Betätigungselements	Leuchtdrucktaster
Produkterweiterung optional Leuchtmittel	Nein
Farbe	
• des Betätigungselements	A = klar / B = klar / C = gelb / D = rot
Material des Betätigungselements	Kunststoff

Art der Entriegelung	ohne
Frontring	
Produktbestandteil Frontring	Ja
Material des Frontrings	Kunststoff
Farbe des Frontrings	schwarz
Halter	
Material des Halters	Kunststoff
Schaltelement/ Lampenfassung	
Ausführung der Fassung	Wedge-Base
Anzahl der Lampenfassungen	4
Anzahl der Schaltelemente	5
Allgemeine technische Daten	
Produktfunktion <ul style="list-style-type: none"> • Zwangsöffnung • NOT-AUS-Funktion • NOT-HALT-Funktion 	Ja Nein Nein
Produktbestandteil <ul style="list-style-type: none"> • Leuchtmittel 	Ja
Spannungsart <ul style="list-style-type: none"> • der Betriebsspannung 	DC
Schutzart IP	IP65
Schwingfestigkeit <ul style="list-style-type: none"> • gemäß IEC 60068-2-6 	20 ... 200 Hz: 5g
Betriebsmittelkennzeichen <ul style="list-style-type: none"> • gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 • gemäß DIN EN 61346-2 • gemäß DIN EN 81346-2 	S S S
Betriebsspannung <ul style="list-style-type: none"> • bei DC — Bemessungswert 	26,5 ... 31,5 V
Betriebsspannung 1 <ul style="list-style-type: none"> • bei DC Bemessungswert 	30 V
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung <ul style="list-style-type: none"> • des Leuchtmittels 	DC
Hilfsstromkreis	
Anzahl der Öffner <ul style="list-style-type: none"> • für Hilfskontakte 	2
Anzahl der Schließer	

• für Hilfskontakte	4
Anzahl der Wechsler	
• für Hilfskontakte	0

Anschlüsse/Klemmen

Ausführung des elektrischen Anschlusses am Gehäuse	mit Klemme in Durchdringungstechnik
Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter	1 ... 1,2 N·m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +80 °C

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Befestigungsart	
• der Schaltelemente, Fassung und Zubehör	Frontbefestigung
• der AS-i Slaves	Frontbefestigung
Höhe	194 mm
Breite	85 mm
Tiefe	64 mm
Form der Einbauöffnung	rund
Einbaudurchmesser	22 mm

Messkreis

Produktfunktion	sonstige
------------------------	----------

Zubehör

Anzahl der Bezeichnungsschilder	4
Farbe des Bezeichnungsschildes	schwarz
Anzahl der Unterlegschilder	0

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	sonstiges



[sonstig](#)



[sonstig](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SF5874-4EA>

