

## Datenblatt

3SB3000-4EL01

SCHLUESSELSCHALTER RONIS, 22MM, RUND, KUNSTSTOFF, SCHLISS-NR. 455, MIT 2 SCHLUESSELN, 3 SCHALTSTELLUNGEN I-O-II, TASTEND, SCHALTWINKEL 2X50 GRAD, SCHLUESSELABZUG O, MIT HALTER	
Ausführung des Produkts	Einzelgerät rund
<b>Gehäuse</b>	
Anzahl der Befehlsstellen	1
<b>Betätigungsselement</b>	
Ausführung des Betätigungsselements	Schlüsselschalter
Funktionsweise des Betätigungsselements	tastend
Produkterweiterung optional Leuchtmittel	Nein
Farbe	
• des Betätigungsselements	silber
Material des Betätigungsselements	Metall
Außendurchmesser des Betätigungsselements	28,5 mm
Art der Entriegelung	Schlüssel-Entriegelung
Anzahl der Schaltstellungen	3
Schalterstellung für Schlüsselabzug	O
Schaltwinkel	
• nach rechts	50°
• nach links	50°
Fabrikat des Schlosses	RONIS
<b>Frontring</b>	
Produktbestandteil Frontring	Ja
Ausführung des Frontrings	Standard
Material des Frontrings	Kunststoff
Farbe des Frontrings	schwarz
<b>Halter</b>	
Material des Halters	Kunststoff
<b>Allgemeine technische Daten</b>	
Produktfunktion	
• NOT-AUS-Funktion	Nein
• NOT-HALT-Funktion	Nein
Schutzart IP	IP66
Schwingfestigkeit	
• gemäß IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Schalthäufigkeit maximal	1 000 1/h

<b>mechanische Lebensdauer (Schaltkontakte)</b>	
• typisch	300 000
<b>Betriebsmittelkennzeichen</b>	
• gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2	S
gemäß IEC 750	
• gemäß DIN EN 61346-2	S
• gemäß DIN EN 81346-2	S

<b>Anschlüsse/Klemmen</b>	
<b>Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter</b>	1 ... 1,2 N·m

<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Umgebungstemperatur</b>	
• während Betrieb	-25 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +80 °C

<b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen</b>	
<b>Befestigungsart</b>	Frontbefestigung
<b>Form der Einbauöffnung</b>	rund
<b>Einbaudurchmesser</b>	22 mm
<b>Einbauhöhe</b>	44 mm
<b>Einbaubreite</b>	28,5 mm
<b>Einbautiefe</b>	29 mm

<b>Approbationen/Zertifikate</b>	
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	Konformitätserklärung Prüfbescheinigungen Schiffbau



spezielle  
Prüfbescheinigungen  
n




<b>Schiffbau</b>	<b>sonstiges</b>
<b>Lloyd's Register</b>	<b>Bestätigungen</b>
LRS	sonstig
PRS	<b>Umweltbestätigung</b>

<b>Weitere Informationen</b>	
<b>Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)</b>	<a href="http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs">http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs</a>
<b>Industry Mall (Online-Bestellsystem)</b>	<a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3000-4EL01">https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3000-4EL01</a>
<b>CAx-Online-Generator</b>	<a href="http://support.automation.siemens.com/WW/CAOrder/default.aspx?lang=de&amp;mlfb=3SB3000-4EL01">http://support.automation.siemens.com/WW/CAOrder/default.aspx?lang=de&amp;mlfb=3SB3000-4EL01</a>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3000-4EL01>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB3000-4EL01&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3000-4EL01&lang=de)



**letzte Änderung:**

13.04.2017