

FRONTSTECKER S7-400 DIGITAL KONF. 5.0 M  
 Frontstecker S7-400 f. digital konfektioniert mit 4 Rund- leitungen  
 0,14 mm<sup>2</sup>, L = 5.0 m fuer digitale Anschlussmodule

Zielsystem	SIMATIC S7-400
Eignung zur Verwendung	Digitale I/O Baugruppen
Produkttyp-Bezeichnung	Modularer Anschluss
Produkt-Bezeichnung	Konfektionierter Frontstecker

### Betriebsdaten

Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei DC / Nennwert</li> <li>• Bemessungswert</li> <li>• bei DC / maximal</li> </ul>	24 V 60 V 30 V
Strom / Bemessungswert	1 A
Dauerstrom / bei DC / je Steckkontakt / maximal	1 A
Summenstrom / maximal	4 A
Betriebstemperatur	0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• während Betrieb</li> <li>• während Lagerung</li> </ul>	0 ... 60 °C -30 ... +70 °C

### Anschlusstechnik / Anschluss Peripheriesignale

Polzahl	48; des Frontsteckers
Hersteller-Artikelnummer / des Geräteverbinders / verwendbar	Ersatz für S7-400 48 polig
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Verbindungsleitung	Schraubanschluss
Polzahl / an der Schnittstelle 1	Leitung ist direkt angeschlossen
Position / der Anschlussklemme	oben
Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte	Nein
Leitungslänge / maximal	5 m; zwischen Fronsteckmodul und Anschlussmodul
Länge	5 m

### Allgemeine Daten

Montageart	Direktmontage
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	2
Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e	Nein
Eignungsnachweis / cULus-Zulassung	Nein
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 81346-2	X
Material / des Isolierkörpers	sonstige

Farbe / des Gehäuses	schwarz
Produkteigenschaft / transparent	Nein
Nettogewicht	1,6 kg
<b>letzte Änderung:</b>	21.03.2017