

FRONTSTECKER S7-400 ANALOG KONF. 5.0 M
 Frontstecker S7-400 f. analog konfektioniert mit 4 Rund- leitungen
 0,14 mm², L = 5.0 m fuer analoge Anschlussmodule

Zielsystem	SIMATIC S7-400
Eignung zur Verwendung	Analog I/O Baugruppen
Produkttyp-Bezeichnung	Modularer Anschluss
Produkt-Bezeichnung	Konfektionierter Frontstecker

Betriebsdaten

Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> • bei DC / Nennwert • Bemessungswert • bei DC / maximal 	24 V 60 V 30 V
Strom / Bemessungswert	1 A
Dauerstrom / bei DC / je Steckkontakt / maximal	1 A
Summenstrom / maximal	2 A
Betriebstemperatur	0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb • während Lagerung 	0 ... 60 °C -30 ... +70 °C

Anschlusstechnik / Anschluss Peripheriesignale

Polzahl	48; des Frontsteckers
Hersteller-Artikelnummer / des Geräteverbinders / verwendbar	Ersatz für S7-400 48 polig
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Verbindungsleitung	Schraubanschluss
Polzahl / an der Schnittstelle 1	Leitung ist direkt angeschlossen
Position / der Anschlussklemme	oben
Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte	Nein
Leitungslänge / maximal	5 m; zwischen Fronsteckmodul und Anschlussmodul
Länge	5 m
Ausführung des Schirms	Geflechtsschirm

Allgemeine Daten

Montageart	Direktmontage
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	2
Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e	Nein
Eignungsnachweis / cULus-Zulassung	Nein
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 81346-2	X

Material / des Isolierkörpers	sonstige
Farbe / des Gehäuses	schwarz
Produkteigenschaft / transparent	Nein
Nettogewicht	1,7 kg
letzte Änderung:	21.03.2017