

PCI zu VGA-ADAPTER aktiv Displayport von PCI und Grafikkarte  
 NVS 295 zu VGA für Onboard-Schnittstellen Weitere Informationen,  
 Menge und Inhalt: siehe technische Daten



### Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung Konverter, Adapter, Stecker

### Schnittstellen

Schnittstellen/Bustyp DisplayPort nach VGA Adapter

Schnittstelle Device-Seite Für Onboard-Schnittstellen und PCI Grafikkarte NVS 295

### Normen, Zulassungen, Zertifikate

FCC Class B Ja

RoHS-Konformität Ja

### Umgebungsbedingungen

#### Umgebungstemperatur im Betrieb

- min. 0 °C
- max. 50 °C

#### Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- min. 0 °C
- max. 50 °C

#### Relative Luftfeuchte

- Kondensation zulässig Nein

Leitungen	
Leitungslänge	178 mm; incl. Stecker
Maße	
Breite	36 mm; Breiteste Stelle
Höhe	11,9 mm; Höchste Stelle
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; Stück
Sonstiges	
Zielgeräte	SIMATIC Rack IPC427D, IPC477D, IPC547D, IPC547E, IPC627D, IPC647C, IPC647D, IPC677D, IPC827D, IPC847C, IPC847D
Hinweis:	HaWa: BizLink KS10031-072
<b>letzte Änderung:</b>	11.04.2017