

Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugröße 2, IEC  
In=2500A bis 690V, AC 50/60Hz Icu=66kA bei 500V  
Anschluss rückseitig horizontal

| Ausführung                                                                |   |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| Produkt-Markenname                                                        |   | SETRON                                                     |
| Produkt-Bezeichnung                                                       |   | offener Leistungsschalter 3WL                              |
| Ausführung des Produkts                                                   |   | IEC 60947-2                                                |
| Ausführung des Betätigungselements                                        |   | Drucktaster                                                |
| Ausführung des Schaltantriebs                                             |   | Hand-/Motorantrieb mit mechanischem und elektrischem Abruf |
| Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb                              |   | Ja                                                         |
| Ausführung des Überstromauslösers                                         |   | ETU15B                                                     |
| Allgemeine technische Daten                                               |   |                                                            |
| Polzahl                                                                   |   | 3                                                          |
| Baugröße des Leistungsschalters                                           |   | 2                                                          |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch                          |   | 15 000                                                     |
| Gebrauchskategorie                                                        |   | B                                                          |
| Leistungsschalter / Grundtyp                                              |   | 3WL1225                                                    |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch                          |   | 15 000                                                     |
| Spannung                                                                  |   |                                                            |
| Bemessungsisolationsspannung Ui                                           | V | 1 000                                                      |
| Schutzart und Schutzklasse                                                |   |                                                            |
| Schutzart IP                                                              |   | IP20                                                       |
| Schutzfunktion des Überstromauslösers                                     |   | LI                                                         |
| Verlustleistung                                                           |   |                                                            |
| Verlustleistung [W]                                                       |   |                                                            |
| • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | W | 90                                                         |
| • maximal                                                                 | W | 270                                                        |
| Strom                                                                     |   |                                                            |
| Dauerstrom / Bemessungswert                                               | A | 2 500                                                      |
| einstellbarer Ansprechwert Strom                                          |   |                                                            |
| • des unverzögerten Kurzschlussauslösers / Anfangswert                    | A | 5 000                                                      |
| • des unverzögerten Kurzschlussauslösers / Endwert                        | A | 20 000                                                     |
| Kurzzeitstromfestigkeit (Icw)                                             |   |                                                            |

- befristet auf 0,5 s / Bemessungswert
- befristet auf 1 s / Bemessungswert
- befristet auf 2 s / Bemessungswert
- befristet auf 3 s / Bemessungswert

|    |    |
|----|----|
| kA | 66 |
| kA | 55 |
| kA | 39 |
| kA | 32 |

## Hauptstromkreis

### Betriebsfrequenz

- 1 / Bemessungswert
- 2 / Bemessungswert

|    |    |
|----|----|
| Hz | 50 |
| Hz | 60 |

### Betriebsspannung

- bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert

|   |     |
|---|-----|
| V | 690 |
|---|-----|

### Betriebsstrom

- bei 40 °C / Bemessungswert
- bei 50 °C / Bemessungswert
- bei 55 °C / Bemessungswert
- bei 60 °C / Bemessungswert
- bei 65 °C / Bemessungswert
- bei 70 °C / Bemessungswert

|   |       |
|---|-------|
| A | 2 500 |
| A | 2 500 |
| A | 2 500 |
| A | 2 500 |
| A | 2 500 |
| A | 2 280 |

## Eignung

### Eignung zur Verwendung

Anlagenschutz

## Produktdetails

### Produktbestandteil

- Auslöstmelder
- Spannungsauslöser
- Unterspannungsauslöser

Ja  
Nein  
Ja

Produkterweiterung / optional / Motorantrieb

Nein

## Produktfunktion

### Produktfunktion

- Erdschlussschutz

Nein

## Anzeige und Bedienung

### Ausführung der Anzeige

Ohne Anzeige

## Kurzschluss

### Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics)

- bei 415 V / Bemessungswert
- bei 500 V / Bemessungswert
- bei 690 V / Bemessungswert

|    |    |
|----|----|
| kA | 66 |
| kA | 66 |
| kA | 50 |

### Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)

- bei 415 V / Bemessungswert
- bei 500 V / Bemessungswert
- bei 690 V / Bemessungswert

|    |    |
|----|----|
| kA | 66 |
| kA | 66 |
| kA | 50 |

## Anschlüsse

|                                                               |  |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis  |  | Hauptanschluss rückseitig horizontal |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis |  | Schienenanschluss                    |

## Mechanischer Aufbau

|                 |    |            |
|-----------------|----|------------|
| Höhe            | mm | 440,5      |
| Breite          | mm | 460        |
| Tiefe           | mm | 337        |
| Befestigungsart |    | Festeinbau |

## Umgebungsbedingungen

|                              |    |     |
|------------------------------|----|-----|
| <b>Umgebungstemperatur</b>   |    |     |
| • während Betrieb / minimal  | °C | -20 |
| • während Betrieb / maximal  | °C | 70  |
| • während Lagerung / minimal | °C | -40 |
| • während Lagerung / maximal | °C | 70  |

## Approbationen Zertifikate

|                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b> |  |   |
| • gemäß DIN EN 61346-2           |  | Q |
| • gemäß DIN EN 81346-2           |  | Q |

| allgemeine Produktzulassung                                                                | Konformitätserklärung                                                                      | Prüfbescheinigungen                                                                             | Schiffbau                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CCC | <br>VDE | <br>EG-Konf. | <a href="#">sonstig</a><br><a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a><br><a href="#">n</a><br><br>ABS |

| Schiffbau                                                                                             | sonstiges                                                                                 |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br>BUREAU VERITAS | <br>GL | <br>LRS | <br>PRS | <br>RMRS | <a href="#">Umweltbestätigung</a> |

| sonstiges               |
|-------------------------|
| <a href="#">sonstig</a> |

## Weitere Informationen

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3WL1225-2BB32-4AS2>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3WL1225-2BB32-4AS2/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3WL1225-2BB32-4AS2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3WL1225-2BB32-4AS2)

## CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

## Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

28.02.2017