

LEUCHTMELDER, 22MM, RUND, KUNSTSTOFF, GRUEN, LINSE, KONZENTRISCHE RINGE, MIT HALTER, LAMPENFASSUNG BA 9S, VORSCHALTGLIED 130V, OHNE LAMPE, SCHRAUBANSCHLUSS

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Ausführung des Produkts | Komplettgerät rund |
|-------------------------|--------------------|

Gehäuse

| | |
|---------------------------|------------|
| Form der Gehäusefront | rund |
| Material des Gehäuses | Kunststoff |
| Anzahl der Befehlsstellen | 0 |

Betätigungselement

| | |
|---|--------------|
| Ausführung des Betätigungselements | Leuchtmelder |
| Produktweiterung optional Leuchtmittel | Ja |
| Farbe <ul style="list-style-type: none"> • des Betätigungselements | grün |
| Material des Betätigungselements | Kunststoff |
| Form des Betätigungselements | glatte Linse |
| Anzahl der Schaltstellungen | 0 |

Frontring

| | |
|------------------------------|------|
| Produktbestandteil Frontring | Nein |
|------------------------------|------|

Halter

| | |
|----------------------|------------|
| Material des Halters | Kunststoff |
|----------------------|------------|

Schaltelement/ Lampenfassung

| | |
|----------------------------|------------------|
| Ausführung der Fassung | BA 9s ohne Lampe |
| Anzahl der Lampenfassungen | 1 |
| Anzahl der Schaltelemente | 0 |

Allgemeine technische Daten

| | |
|--|-------------------|
| Produktfunktion <ul style="list-style-type: none"> • Zwangsöffnung • NOT-HALT-Funktion | Nein Nein |
| Produktbestandteil <ul style="list-style-type: none"> • Leuchtmittel | Ja |
| Schutzart IP | IP66 |
| Schwingfestigkeit <ul style="list-style-type: none"> • gemäß IEC 60068-2-6 | 20 ... 200 Hz: 5g |
| Betriebsmittelkennzeichen | |

- gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750
- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß DIN EN 81346-2

H
P
P

Versorgungsspannung

Spannungsart der Versorgungsspannung

- des Leuchtmittels

AC

Versorgungsspannung 1 des Leuchtmittels bei AC

- bei 50 Hz Bemessungswert
- bei 60 Hz Bemessungswert

230 V

230 V

Hilfsstromkreis

Anzahl der Öffner

- für Hilfskontakte

0

Anzahl der Schließer

- für Hilfskontakte

0

Anzahl der Wechsler

- für Hilfskontakte

0

Anschlüsse/Klemmen

Ausführung des elektrischen Anschlusses

Schraubanschluss

Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter

1 ... 1,2 N·m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

- während Betrieb
- während Lagerung

-25 ... +70 °C

-40 ... +80 °C

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Befestigungsart

Frontbefestigung

Form der Einbauöffnung

rund

Einbaudurchmesser

22 mm

Einbauhöhe

11 mm

Einbaubreite

28 mm

Einbautiefe

49 mm




Zubehör

Produktbestandteil Träger für 3 Schaltelemente

Nein

Approbationen/Zertifikate

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| allgemeine Produktzulassung | | | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Schiffbau |
|  CSA |  UL |  |  EG-Konf. | spezielle Prüfbescheinigungen <u>n</u> |  ABS |

| | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Schiffbau | | | sonstiges | | |
|  LRS |  PRS |  RINA | Umweltbestätigung | Bestätigungen | sonstig |

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3222-6AA40>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB3222-6AA40>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3222-6AA40>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3222-6AA40&lang=de

letzte Änderung:

13.04.2017