

Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, weiß: Pfeil nach links, weiß: Pfeil nach rechts, Druckknöpfe, flach



Abbildung ähnlich

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Produkt-Markenname                       | SIRIUS ACT                          |
| Produkt-Bezeichnung                      | Doppeldrucktaster                   |
| Produkttyp-Bezeichnung                   | 3SU1                                |
| <b>Gehäuse</b>                           |                                     |
| Anzahl der Befehlsstellen                | 1                                   |
| <b>Betätigungselement</b>                |                                     |
| Ausführung des Betätigungselements       | Doppeldrucktaster, flach, flach     |
| Funktionsweise des Betätigungselements   | tastend                             |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Nein                                |
| Farbe                                    |                                     |
| • des Betätigungselements                | weiß / weiß                         |
| Material des Betätigungselements         | Kunststoff                          |
| Form des Betätigungselements             | oval                                |
| Kennzeichnung des Betätigungselements    | Pfeil nach links, Pfeil nach rechts |
| Art der Entriegelung                     | ohne                                |
| <b>Frontring</b>                         |                                     |
| Produktbestandteil Frontring             | Ja                                  |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Ausführung des Frontrings</b> | Standard   |
| <b>Material des Frontrings</b>   | Kunststoff |
| <b>Farbe des Frontrings</b>      | schwarz    |

#### Allgemeine technische Daten

|                                                                                                                                                |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Schutzart IP</b>                                                                                                                            | IP66, IP67, IP69(IP69K)                    |
| <b>Schutzart NEMA</b>                                                                                                                          | NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X                    |
| <b>Schwingfestigkeit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-6</li> <li>für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373</li> </ul> | 10 ... 500 Hz: 5g<br>Kategorie 1, Klasse B |
| <b>Schalzhäufigkeit maximal</b>                                                                                                                | 3 600 1/h                                  |
| <b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>typisch</li> </ul>                                        | 2 000 000                                  |
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß DIN EN 61346-2</li> <li>gemäß DIN EN 81346-2</li> </ul>          | S<br>S                                     |

#### Umgebungsbedingungen

|                                                                                                                        |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Umgebungstemperatur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>während Betrieb</li> <li>während Lagerung</li> </ul> | -25 ... +70 °C<br>-40 ... +80 °C                                         |
| Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721                                                                        | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %) |

#### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| <b>Höhe</b>                                     | 57,7 mm |
| <b>Breite</b>                                   | 29,8 mm |
| <b>Form der Einbauöffnung</b>                   | rund    |
| <b>Einbaudurchmesser</b>                        | 22,3 mm |
| <b>positive Toleranz des Einbaudurchmessers</b> | 0,4 mm  |
| <b>Einbauhöhe</b>                               | 14,4 mm |
| <b>Einbaubreite</b>                             | 29,9 mm |
| <b>Einbautiefe</b>                              | 25,7 mm |

#### Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung                                                       |                                                                                   |                                                                                   | Konformitätserklärung                                                             | Prüfbescheinigungen                |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  |  |  | <a href="#">Werksbescheinigung</a> | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> |
| CSA                                                                               | UL                                                                                |                                                                                   | EG-Konf.                                                                          |                                    |                                               |

| sonstiges                     |
|-------------------------------|
| <a href="#">Bestätigungen</a> |

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1000-3AB66-0AM0>

**CAX-Online-Generator**


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1000-3AB66-0AM0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1000-3AB66-0AM0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1000-3AB66-0AM0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-3AB66-0AM0&lang=de)



letzte Änderung:

13.04.2017