

Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, weiß: I, schwarz: O, Druckknöpfe, flach und hoch



Abbildung ähnlich

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Produkt-Markenname                       | SIRIUS ACT                     |
| Produkt-Bezeichnung                      | Doppeldrucktaster              |
| Produkttyp-Bezeichnung                   | 3SU1                           |
| Gehäuse                                  |                                |
| Anzahl der Befehlsstellen                | 1                              |
| Betätigungselement                       |                                |
| Ausführung des Betätigungselements       | Doppeldrucktaster, flach, hoch |
| Funktionsweise des Betätigungselements   | tastend                        |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Nein                           |
| Farbe                                    |                                |
| • des Betätigungselements                | weiß / schwarz                 |
| Material des Betätigungselements         | Kunststoff                     |
| Form des Betätigungselements             | oval                           |
| Kennzeichnung des Betätigungselements    | "I","O"                        |
| Art der Entriegelung                     | ohne                           |
| Frontring                                |                                |
| Produktbestandteil Frontring             | Ja                             |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Ausführung des Frontrings</b> | Standard         |
| <b>Material des Frontrings</b>   | Metall hochglanz |
| <b>Farbe des Frontrings</b>      | silber           |

#### Allgemeine technische Daten

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Schutzart IP</b>                           | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| <b>Schutzart NEMA</b>                         | NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X |
| <b>Schwingfestigkeit</b>                      |                         |
| • gemäß IEC 60068-2-6                         | 10 ... 500 Hz: 5g       |
| <b>Schalthäufigkeit maximal</b>               | 3 600 1/h               |
| <b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b> |                         |
| • typisch                                     | 2 000 000               |
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b>              |                         |
| • gemäß DIN EN 61346-2                        | S                       |
| • gemäß DIN EN 81346-2                        | S                       |

#### Umgebungsbedingungen

|                                                 |                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Umgebungstemperatur</b>                      |                                                                          |
| • während Betrieb                               | -25 ... +70 °C                                                           |
| • während Lagerung                              | -40 ... +80 °C                                                           |
| Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %) |

#### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| <b>Höhe</b>                                     | 57,9 mm |
| <b>Breite</b>                                   | 29,9 mm |
| <b>Form der Einbauöffnung</b>                   | rund    |
| <b>Einbaudurchmesser</b>                        | 22,3 mm |
| <b>positive Toleranz des Einbaudurchmessers</b> | 0,4 mm  |
| <b>Einbauhöhe</b>                               | 18,7 mm |
| <b>Einbaubreite</b>                             | 29,9 mm |
| <b>Einbautiefe</b>                              | 25,5 mm |

#### Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung                                                       |                                                                                   |                                                                                   | Konformitätserklärung                                                             | Prüfbescheinigungen                |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  |  |  | <a href="#">Werksbescheinigung</a> | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> |
| CSA                                                                               | UL                                                                                |                                                                                   | EG-Konf.                                                                          |                                    |                                               |

| sonstiges                     |
|-------------------------------|
| <a href="#">Bestätigungen</a> |

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1050-3BB61-0AK0>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1050-3BB61-0AK0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1050-3BB61-0AK0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1050-3BB61-0AK0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-3BB61-0AK0&lang=de)



letzte Änderung:

13.04.2017