

Stiftsammelschiene, 4-phasig 10mm<sup>2</sup>, 1060mm, Isolation grau  
schneidbar für FI/LS 2P (3TE)+HS

### Ausführung

Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Stiftsammelschiene
Ausführung des Produkts	4PH 10 mm <sup>2</sup> , 60TE grau
Ausführung der Sammelschiene	lamelliert

### Allgemeine technische Daten

Oberflächenbearbeitung / verzinkt	Nein
-----------------------------------	------

### Hauptstromkreis

Betriebsstrom / Bemessungswert	63 A
--------------------------------	------

### Produktdetails

Produkteigenschaft / flexibel	Ja
-------------------------------	----

### Mechanischer Aufbau

Breite	20 mm
Länge	1 060 mm
Dicke / der Sammelschiene	17 mm
Material / der Stromschiene	SF-Cu F 24

### Konformitätserklärung



EG-Konf.

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3746-4>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5ST3746-4/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3746-4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3746-4)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>