

Produkttyp-Bezeichnung  
Produktbeschreibung

**Steckleitung RS232, Sub-D / MV320 Stecker / Niedervoltstecker**  
gewendelte Kommunikationsleitung  
RS-232-Kabel ohne SV, zur Verwendung mit MV320 8' (2,4m),  
gewandelt, Hinweis: Stromversorgung unter 6GF3020-0AC40-0AP2



Eignung zur Verwendung	Steckleitung zur Verbindung einer MV320 mit dem PC
Leitungslänge	2,4 m

### Elektrische Daten

Anzahl der elektrischen Anschlüsse	3
Ausführung des elektrischen Anschlusses	submin-D (female, 9-polig, gerade) / MV320 Stecker / Niedervolt Stecker (male, 2-pin, 5,5 mm)

### Mechanische Daten

Nettogewicht	0,17 kg
--------------	---------

### Weitere Informationen / Internet Links

#### Internet-Link

- zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information und Download Center
- zur Webseite: Bilddatenbank

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384972>

<http://www.siemens.com/ident/rfid>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

**letzte Änderung:**

03.04.2017