

Starter-Kit TP1500 Comfort, bestehend aus: TP1500 Comfort, WinCC Comfort (TIA-Portal), PROFINET-Kabel für Testzwecke, SIMATIC HMI Memory Card 2 GB, 10 Schutzfolien



Abbildung ähnlich

Display	
Ausführung des Displays	TFT
Bildschirmdiagonale	15,4 in
Anzahl Farben	16 777 216
Auflösung (Pixel)	
• horizontale Bildauflösung	1 280 Pixel
• vertikale Bildauflösung	800 Pixel
Bedienelemente	
Tastatur	
• Tasten mit LED	Nein
• Systemtasten	Nein
• Numerische-/Alphaeingabe	
— numerische Tastatur	Ja
— alphanumerische Tastatur	Ja
Touchbedienung	
• Ausführung als Touch-Screen	Ja

Versorgungsspannung	
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
Speicher	
nutzbarer Speicher für Anwenderdaten	24 Mbyte
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	3
Anzahl Schnittstellen RS 485	1; RS 422/485 kombiniert
Anzahl Schnittstellen RS 422	1
Anzahl Schnittstellen RS 232	0
Anzahl Schnittstellen USB	2; USB 2.0
Anzahl Schnittstellen sonstige mit SW-Schnittstellen	0 Nein
Protokolle	
PROFINET IO	Ja
PROFIBUS	Ja
Protokolle (Ethernet)	
• TCP/IP	Ja
Weitere Protokolle	
• EtherNet/IP	Ja
• MODBUS	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
Projektierung	
Meldungsanzeige	Ja
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)	Ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe)	Ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich	Ja
Rezeptverwaltung	Ja
Sprachen	
Onlinesprachen	
• Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	32
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal)	
Security	
• Anzahl Benutzergruppen	50
Peripherie/Optionen	
Peripherie	
• Drucker	Ja
Maße	

Breite der Gehäusefront	415 mm
Höhe der Gehäusefront	310 mm
Einbautiefe	75 mm
letzte Änderung:	11.04.2017