

SIMATIC HMI Anschlusskabel für KTPX00(F) Mobile, Länge 8 Meter



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung	Anschlusskabel 8 m KTP Mobile
------------------------	-------------------------------

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

- | | |
|--------|-------|
| • min. | 0 °C |
| • max. | 55 °C |

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- | | |
|--------|--------|
| • min. | -20 °C |
| • max. | 60 °C |

Leitungen

Leitungslänge	8 m
maximale Zugbelastung	300 N
Farbe des Kabelmantels	Ja
• grün	

Lieferumfang

Liefermenge in Stück	1
----------------------	---

Sonstiges

Nutzbar in folgenden Produkten

• Produkt 1	6AV2125-2GB*
• Produkt 2	6AV2125-2JB*
• Produkt 3	6AV2125-2DB23*

letzte Änderung: 11.04.2017