

SIMATIC DP, Ethernet/IP Kopfbaugruppe für ET 200S, max. 63 Peripheriemodule inkl. Motorstarter; keine F-Baugruppen, integrierter 2-Port-Switch bestehend aus: \* Kopfbaugruppe inkl. Abschlussmodul, \* SD-Card, \* Konfigurations-Tool (DVD)



### Allgemeine Informationen

Herstellerkennung (VendorID)	0008h
Geräteerkennung (DeviceID)	0239h

### Versorgungsspannung

Netz- und Spannungsausfallüberbrückung	
• Netz-/Spannungsausfallüberbrückungszeit	20 ms

### Eingangsstrom

aus Versorgungsspannung 1L+, max.	250 mA
-----------------------------------	--------

### Verlustleistung

Verlustleistung, typ.	2,5 W
-----------------------	-------

### Adressbereich

Adressiervolumen	
• Eingänge	256 byte
• Ausgänge	256 byte

### Schnittstellen

PROFINET IO
-------------

- |   |                |
|---|----------------|
| • automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit | Ja             |
| • Übertragungsgeschwindigkeit, max.                       | 100 Mbit/s     |
| • Dienste   | Siehe Handbuch |
| • RJ 45   | Ja             |

### Alarmer/Diagnosen/Statusinformationen

#### Diagnoseanzeige LED

- |  |    |
|--|----|
| • Überwachung 24 V-Spannungsversorgung ON (grün) | Ja |
| • Verbindung zum Netz LINK (grün)                | Ja |

### Potenzialtrennung

- |   |      |
|---|------|
| zwischen Rückwandbus und Elektronik         | Nein |
| zwischen Versorgungsspannung und Elektronik | Nein |
| zwischen Ethernet und Elektronik            | Ja   |

### Zulässige Potenzialdifferenz

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| zwischen verschiedenen Stromkreisen | DC 75 V/AC 60 V |
|-------------------------------------|-----------------|

### Isolation

- |                       |       |
|-----------------------|-------|
| Isolation geprüft mit | 500 V |
|-----------------------|-------|

### Normen, Zulassungen, Zertifikate

- |                |    |
|----------------|----|
| CE-Kennzeichen | Ja |
| UL-Zulassung   | Ja |

### Maße

- |        |          |
|--------|----------|
| Breite | 60 mm    |
| Höhe   | 119,5 mm |
| Tiefe  | 75 mm    |

### Gewichte

- |              |       |
|--------------|-------|
| Gewicht, ca. | 120 g |
|--------------|-------|

**letzte Änderung:** 20.04.2017