

Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, B, 3A



| Ausführung   |                            |
|--|----------------------------|
| Produkt-Markename  | SETRON                     |
| Produkt-Bezeichnung  | Leitungsschutzschalter     |
| Ausführung des Produkts  | Leitungsschutzschalter 5SL |
| Allgemeine technische Daten  |                            |
| Polzahl  | 4                          |
| Polzahl / Anmerkung  | 3P+N                       |
| Auslösecharakteristikkategorie   | B                          |
| Leistungsschalter / Grundtyp   | 5SL4                       |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch   | 10 000                     |
| Überspannungskategorie   | 3                          |
| Spannung   |                            |
| Spannungsart   | AC/DC                      |
| Isolationsspannung   | 440 V                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Mehrphasen-Betrieb / bei AC / Bemessungswert</li> </ul> |                            |
| Versorgungsspannung  |                            |
| Versorgungsspannungsfrequenz / Bemessungswert  | 50 Hz                      |

| Schutzart und Schutzklasse  |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Schutzart IP</b>   | IP20, mit angeschlossenen Leitern |
| <b>Energiebegrenzungsklasse</b>   | 3                                 |
| Schaltvermögen  |                                   |
| <b>Schaltvermögen Strom</b>   |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß EN 60898 / Bemessungswert</li> </ul>   | 10 kA                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert</li> </ul>                                      | 10 kA                             |
| Verlustleistung   |                                   |
| <b>Verlustleistung [W]</b>  |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol</li> </ul> | 1,94 W                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>maximal</li> </ul>   | 5,7 W                             |
| Strom   |                                   |
| Bemessungsstrom $I_n$ / IEC, DIN/VDE / bei 40 Cel   | 2,88 A                            |
| Strom / bei AC / Bemessungswert   | 3 A                               |
| Hauptstromkreis   |                                   |
| <b>Betriebsspannung</b>   |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>minimal</li> </ul>   | 24 V                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>bei DC / Bemessungswert / maximal</li> </ul>                                       | 60 V                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>bei Mehrphasen-Betrieb / bei AC / maximal</li> </ul>                               | 440 V                             |
| Produktdetails  |                                   |
| Produktausstattung / Berührungsschutz   | Ja                                |
| <b>Produkteigenschaft</b>   |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>halogenfrei</li> </ul>   | Ja                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>plombierbar</li> </ul>   | Ja                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>siliconfrei</li> </ul>   | Ja                                |
| Produkterweiterung / einbaubar / Zusatzeinrichtungen  | Ja                                |
| Produktfunktion   |                                   |
| Produktfunktion / mitschaltender Neutralleiter  | Ja                                |
| Anzahl  |                                   |
| <b>Anzahl der Testzyklen / für Umweltprüfung / gemäß IEC 60068-2-30</b>   | 6                                 |
| Anschlüsse  |                                   |
| <b>anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrähtig</b>   |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>minimal</li> </ul>   | 0,75 mm <sup>2</sup>              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>maximal</li> </ul>   | 35 mm <sup>2</sup>                |
| <b>anschließbarer Leiterquerschnitt</b>   |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>eindrähtig</li> </ul>  |                                   |

- minimal 0,75 mm<sup>2</sup>
- maximal 35 mm<sup>2</sup>
- feindrätig / mit Aderendbearbeitung
  - minimal 0,75 mm<sup>2</sup>
  - maximal 25 mm<sup>2</sup>

#### Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss

- minimal 2,5 N·m
- maximal 3 N·m

#### Mechanischer Aufbau

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Höhe                                 | 90 mm    |
| Breite                               | 72 mm    |
| Tiefe                                | 76 mm    |
| Einbaulage                           | beliebig |
| Einbautiefe                          | 70 mm    |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | 4        |
| Nettogewicht                         | 660 g    |

#### Umgebungsbedingungen

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Verschmutzungsgrad   | 2                       |
| Einfluss der Umgebungstemperatur   | +55°C, max. 95% Feuchte |
| Umgebungstemperatur <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimal -25 °C</li> <li>• maximal 55 °C</li> <li>• während Lagerung / minimal -40 °C</li> <li>• während Lagerung / maximal 75 °C</li> </ul> |                         |

#### Approbationen Zertifikate

##### Betriebsmittelkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2 F
- gemäß DIN EN 81346-2 F

#### allgemeine Produktzulassung

#### Konformitätserklärung



[sonstig](#)



#### Prüfbescheinigungen

[sonstig](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=5SL4603-6>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5SL4603-6/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=5SL4603-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=5SL4603-6)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

